

# 厂用正压柜专业防爆改造

产品名称	厂用正压柜专业防爆改造
公司名称	新乡市博奇防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	红旗区金谷时代广场
联系电话	18567556033

## 产品详情

//适用范围：

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区场所;2、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境;3、温度组别：T1-T4;
- 4、广泛用于石油开采、炼油、化工、海洋石油平台、油轮等易燃易爆气体环境。

//产品特点：

- 1、主副柜组合形式有左右、上下两种，主柜为正压密封腔，前后开门，正面设观察窗，副柜主要安置正压气路控制系统。
- 2、具有开机前自动换气、换气延时、自动补气、自动控制正压范围的运行功能。
- 3、操作使用简单方便，换气结束即进入“正压运行”状态。
- 4、具有正压保护(上、下限)、声光报警、正压临界下限自动断电、开门断电、紧急手动断电等安全联锁保护功能。
- 5、电缆压紧式引入装置。
- 6、产品内部可安装各种仪表、变频器、PLC、软启动器、触摸屏、计算机控制系统，可实现就地和远程控制。

//型号含义：//主要型号技术参数表：

/防爆标志:ExpzdeibIIBT5Gc;ExpzdeibIICT5Gc

/额定电压：220V/380V

/防护等级：不低于IP54

/防腐等级：WF1 \*WF2

/运行正压值150Pa-900Pa，>900Pa自动排气，<150Pa自动补气

/临界正压值：>1000Pa手动排气<70pa自动切断电源

/气源：不低于0.4Mpa的洁净空气和保护气体//外形及安装尺寸示例：

//外订货须知：

1、工作环境： 户内 户外2、柜体材质： 碳钢 304不锈钢 316不锈钢3、供电电压： AC460V  
AC380V AC220V4、结构形式： 左右结构 上下结构 琴台式5、控制要求：需详细说明

新乡博奇防爆作为一家专业科研与开发、制造、销售防爆正压柜厂家,如您需要购买防爆正压柜或者了解防爆正压柜价格，请来电咨询!18567556033。其它说明：/.以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知/.产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准/.其他详情请参阅本产品使用手册/.本公司保留以上宣传数据的解释权利