板房外墙装饰板 活动房外墙板移动房pvc扣板

产品名称	板房外墙装饰板 活动房外墙板移动房pvc扣板
公司名称	杭州佰聚亿塑胶科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:佰聚亿 规格:4米 产地:杭州
公司地址	余杭区塘栖镇泰山村
联系电话	15336568721

产品详情

板房外墙装饰板 活动房外墙板移动房pvc扣板

PVC外墙装饰挂板产品优势

装置简便，节能性能好绿色环保可以抵御各种恶劣天气，PVC外墙挂板使建筑显得质朴自然而又美观。具有良好的防水、防火、防蛀、防腐、抗老化性能优越的耐候性能，抗老化。超长的使用年限老化，PVC外墙挂板采用了高效、长效抗紫外线稳定剂组成的特殊复合资料。抗辐射，可以抵御各种恶劣气候，各种自然风化的影响下都能历久如新，即使受紫外线临时照射呈现的也是整体变色，和本性不会有明显差别。不会出现龟裂、起皮的现象。省却了铲刮斑驳脱落、重新涂刷翻新等烦恼，使您的维护从此一劳永逸，使用年限可达到三十年以上。

结构防水

有效防止雨水入侵墙体，PVC外墙挂板装置上从侧面看是一种“ 锁扣式 ”结构。如同给建筑物穿上了一件“ 雨衣 ”防水作用明显。

广泛应用性

正常适用温度为-45度至75度，PVC外墙挂板适用范围广。无论烈日炎炎还是冰天雪地，佰聚亿PVC挂板都可以尽展风采。

可应用于别墅、住宅楼、办公楼、商场、厂房等项目的室外装饰，适用建筑类型广。也适用于钢结构房屋、活动板房等建筑类型。既适用于新建项目，也适用于改建项目。

经济实用性

不易剥落，PVC外墙挂板自重较轻。平安性好，颜色丰富，价格廉价，施工简单，与墙体分离，更有利于墙体的水分蒸发，更好地保护墙体，并且没有光污染，比较节能。

收口条，PVC外墙装饰挂板常用配件：起始条。J型条，外角柱，内角柱；

封檐板，其他配件：连接条。透气板，窗套

板房外墙装饰板 活动房外墙板移动房pvc扣板

PVC外墙挂板产品优势：

综合效益高；**装置简便。

通过钉子及配套的起始条、收口条等构件的嵌装就能方便快速的将装饰挂板装置于任何类型的墙面上。装置施工过程十分简便快捷，PVC外墙挂板装置全部为干式作业。牢固可靠，省工省时，缩短了工期，大大降低了装置本钱使外墙保温效果极佳。特别适用于旧墙改造，挂板内层可极为方便的装置墙体保温资料。不管旧墙面层是面砖还是涂料，都可以在旧墙面上直接施工具有荷叶的自清洗功能，PVC外墙挂板不用油漆和涂料。将来挂板外表落有灰尘，可以喷水冲洗，省却了铲刮斑驳脱落、重新涂刷翻新等烦恼使外墙的维护一劳永逸。

优越的耐候性能，**抗老化。超长的使用年限；

耐老化、抗辐射，PVC外墙挂板采用了高品质、长效抗紫外线稳定剂组成的特殊复合资料。可以抵御各种恶劣气候、紫外线、化学物质，防腐防蛀，使用年限达三十年以上污染物无法进入板体内部，PVC外墙挂板是一种高分子资料。板材通体一色，即使受紫外线临时照射呈现的也是整体变色，且和本性不会有明显差别。不会出现龟裂、起皮现象。

属于新型环保资料**节能性好隔热性能是钢材的2500倍。另外挂板和墙体间有一个空气层有利于墙体自由呼吸，PVC外墙挂板的导热系数非常低。增强墙体保温隔热效果的同时，延长建筑物使用寿命。尤其是挂板可以与挤塑板一起施工，形成独特的挂板保温系统，具有保温效果好、施工简便、墙面无裂缝、工程造价低、适用范围广、综合效益高等优点都不需要铲刮或敲凿，PVC外墙挂板的环保性还体现在旧楼改造上。无论原墙面是瓷砖还是涂料。直接在原墙面施工装置，加快工期，减少了建筑垃圾，有效降低改造本钱。

板房外墙装饰板 活动房外墙板移动房pvc扣板

外墙挂板与外墙瓷砖、涂料对比优势：

具有很多外墙瓷砖和涂料所不具备的功能和性能，PVC外墙挂板克服了激进建筑平面呆板和外墙瓷砖线条频密复杂的缺点。性能价格比远远逾越外墙瓷砖和外墙涂料。特别是旧楼外立面改造项目中，更可做到不根除原有外立面的情况下直接施工，免却了根除原墙面对环境的污染，减少了垃圾清运，大大加快了施工进度，有效降低了工程造价。外墙保温施工中，PVC外墙挂板保温系统不但施工简便，而且保温

效果好，初始投资可以在日后的使用中通过能源的节省很快回收。

颜色：红色、乳白、金橘黄、烟灰、米灰、象牙白、粘土色

品种繁多，规格齐全，所有构件均由PVC外加添加剂经过挤出、注塑、辊压等一系列工艺制作而成，耐酸碱、耐锈，能广泛应用于各种类型的民用建筑,PVC外装饰墙体建材系列。特别是别墅建筑的外墙装饰。PVC外墙装饰资料的装置全部为干作业，通过螺钉及相配套的起始条、收边条等构件的嵌装就能方便快速地将装饰挂板装置于任何类型的墙面上。无须专用工具，无须破坏建筑物原有墙面，适用于临时房屋和永久性房屋的外墙装饰。

装饰性好

颜色丰富多彩，由于挂板外表仿木纹等图案各异。线条清晰明快，具有欧美流行的现代感，特别适用于别墅、公寓及旧楼改造等。

2.使用范围广

经久耐用、抗紫外线耐老化。对酸、碱、盐及潮湿地区的耐腐蚀性能特别好。容易清洗（可以喷水冲洗）免维护（不用油漆和涂料）本产品耐严寒酷暑。

3.防火性能好

符合国家防火规范B1级（GB-T8627-99 本产品氧指数为40阻燃且离火自熄。

板房外墙装饰板 活动房外墙板移动房pvc扣板