

手动堆高车 江苏杰晨叉车 手动叉腿式升降式装卸车

产品名称	手动堆高车 江苏杰晨叉车 手动叉腿式升降式装卸车
公司名称	泰兴市晨光电瓶叉车厂
价格	2380.00/台
规格参数	载重量:1000-3000kg 最大起升高度:1600mm 货叉有效长度:800mm
公司地址	姚王镇南殷村
联系电话	0523 - 87666933 18914525483

产品详情

CTY-手动液压堆高车技术参数:

额定起重量	Kg	500	1000	1500	2000	2500	3000
最大起升高度	mm	1600					
货叉低放高度	mm	85		100			
货叉调节宽度	mm	220 ~ 440	220 ~ 530	240 ~ 550		240 ~ 620	
货叉长度	mm	800-1000		800-1000			
载荷中心距	mm	400-500		400-500			
起升速度	mm/次	20		13			
下降速度	可控 Can control						
转弯半径	mm	1400	1500				
外形尺寸A	全长 A	mm	1160	1400		1560	
× B × F	全宽 B	mm	615	750		780	
	全高 F	mm	2000				
自重	kg	120	130	150	180	210	250
车轮	前轮直径	mm	90				
	后轮直径	mm	125	180			

堆高车的定义

堆高车是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。其结构简单、操控灵活、微动性好、防爆安全性能高。适用于狭窄通道和有限空间内的作业，是高架仓库、车间装卸托盘化的理想设备。可广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、军工、油漆、颜料、煤炭等工业，以及港口、铁路、货场、仓库等含有爆炸性混合物的场所，并可进

入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、堆码和搬运作业。

手动液压堆高车特点1.手动液压堆高车门架采用重型“C”型钢立柱钢材，冷弯成型。使门架更坚固，更安全，移动灵活，操作方便。

2.手动液压堆高车油缸采用高精密研磨管，进口油封，一体式阀芯，方便拆卸和维修；泄压方式采取脚踩式，升降速度平稳，安全性大大提高。

3.手动液压堆高车采用先进的喷塑工艺，改善产品外观的同时增加了手动液压堆高车的耐用性。手摇堆高车配有可调节货叉，货叉宽度可调范围：132mm-690mm。采用2个刹车装置位于驱动轮

4.手动液压堆高车是一种无污染的手动液压堆高车，具备运输灵巧，操作灵活，转弯半径小等特点。

5.手动液压堆高车适用于生产工厂，生产车间，仓库仓储，各地车站，码头，机场等地，适合有防火，防爆要求场地使用，如印刷车间，油库，化学品仓库等地。

6.手动液压堆高车配合托盘货箱，集装箱等可实现单元化运输，不仅减少了碰撞，划伤等情况，更减少了工作量及堆放面积，大大提高工作效率。