

宏翔高压黄油管 尼龙内芯高压润滑油管

产品名称	宏翔高压黄油管 尼龙内芯高压润滑油管
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:4*8.6 产地:山东
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

宏翔高压黄油管 尼龙内芯高压润滑油管

高压润滑黄油管产品组成：

内衬层：PA，单层或双层纤维增强

外覆层：聚氨酯PU

高压树脂油管产品特性：

油脂润滑高压软管主要用于集中润滑管路，具有阻力小，耐腐蚀，重量轻，安装方便，耐高压等优点

树脂油管产品应用：

主要应用于风电、注塑机、机床、汽车、工程机械、食品机械等

温度范围：-40 -100

尼龙内芯润滑油管管材的耐压性能良好，可以在高压的环境中使用。

- 1.具有较好的耐磨性，表面光滑，阻力小，能防止生锈和结垢；
- 2.柔软，易弯曲，便于安装，加工简单，耐振动.耐屈曲.耐候性；
- 3.能耐油，耐溶剂性，很多的化学物质的腐蚀；
- 4.内外径尺寸精度控制高，适合各种快拧，快插以及卡套接头；

5. 耐温性好，可在-30 至+100 的环境下工作，可输送各种润滑油脂，矿物油，燃料油，化学溶剂等；
6. 广泛用于：各种交通工具以及船舶和工程机械的润滑油液压输送和控制系统管路。