

# 12千瓦车载柴油发电机资料

产品名称	12千瓦车载柴油发电机资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

12千瓦车载柴油发电机资料大泽静音柴油发电机整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

大泽静音柴油发电机结构上的共同点是除了小型电机有用一直磁铁产生磁场以外，一般的磁场都是由通直流电的励磁线圈产生，而且励磁线圈放在转子上，电枢绕组放在定子上。因为励磁线圈的电压较低，功率较小，又只有两个出线头，容易通过滑环引出；而电枢绕组电压较高功率又大，多用三相绕组有3个或4个引出头，放在定子上比较方便。发电机的电枢(定子)铁心用硅钢片叠成，以减少铁耗。转子铁心由于通过的磁通不变，可以用整体的钢块制成。

### 12千瓦车载柴油发电机资料

#### 12千瓦静音柴油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品型号 TO16000ET
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 12KW
- 5、较大功率 13KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI

7、额定电流	54A
8、额定电压	220 380V
9、相数	单相 三相
10、频率	50HZ
11、噪音水平	60-65分贝
12、启动方式	电启动（选配全自动）
13、净重	250KG
14、额定转速	3000RPM
15、发动机型号	KD2V88（TOYOTI）
16、压缩比	24：1
17、额定转速	3000（r/min）
18、油箱	28L
19、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
20、超载保护装置	有
21、连续工作时间	8H（满负载）
22、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
23、绝缘等级	F级
24、款式	静音（灰黄）
25、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒）
26、尺寸	1060*610*670mm
27、20尺柜子	25台
28、40尺柜子	50台
29、60尺柜子	125台
30、认证	CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
31、工作环境温度	-25 ~ 40

32、电压表 有

33、自动启动 选配

34、自动调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997