

厂家直销超高压钢丝增强软管 PA耐磨高压软管

产品名称	厂家直销超高压钢丝增强软管 PA耐磨高压软管
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:HX 产地:山东
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

厂家直销超高压钢丝增强软管 PA耐磨高压软管

钢丝增强高压软管

结构：内芯：尼龙（PA）增强层：钢丝编织 外皮：聚氨酯（PU）

特点：外表光滑、弯曲半径小、耐磨损、易弯曲、易安装、能耐许多化学物质腐蚀、内壁光滑、阻力小、流体流畅、耐温-40° ~+100°

纤维增强聚氨酯软管

结构：内芯：聚氨酯（PU）增强层：纤维编织 外皮：聚氨酯（PU）

特点：外表光滑、弯曲半径小

性能：耐撕裂、耐溶剂、耐油、耐气候，并兼备于橡胶和塑料的性能。他的外径、弯曲半径和重量，都是同用途内径橡胶管的1/2-1/3，非常便于工艺设计和人工安装。

用途：高压、低压软管主要用于机床、汽车、工程机械、摩托车上的高压软管、刹车油管及石油、化工、医药、冶炼等工业自动控制中的气动仪表线等等。

纤维增强尼龙软管

结构：内芯尼龙（XPA）增强层：纤维编织 外皮：聚氨酯（PU）

高压软管优点:

在高压下仅用手即可完成同测量软管的结合或断开。结构小巧。工作压力高。

高压快速接头主要是用来连接用的，用于高压或低压流体系统的取样和系统压力检测。

高压快速接头中的单向阀会将油路封死，不漏油，当然也兼其他作用：如果系统中有气泡等可以把该接头顶开，放出气体；方便测试油缸，阀块等等。