

25千瓦静音柴油发电机TO25000ETX

产品名称	25千瓦静音柴油发电机TO25000ETX
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TO25000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

25千瓦静音柴油发电机TO25000ETX

大泽静音柴油发电机的维护保养：交流发电机的内外部都应定期清洁，而清洁的频率则要视机组所在地的环境。当需要清洁时，可按下列步骤进行：将所有电源断开，把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网也要清洁干净。因为这些东西进入线圈，就会使线圈过热或破坏绝缘。25千瓦静音柴油发电机TO25000ETX灰尘和污物较好用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清洁。柴油发电机组一般放置在住宅楼的底层，容易回潮而引起绝缘电阻降低，就要求定期进行起动试验，并运行一定时间(时间长度根据回潮程度不同)将发电机进行烘干，烘干办法及详细的维护保养参阅随机“发电机使用及维护说明书”。

静音柴油发电机各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候一定要要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。上海大泽生产的小型家用柴油发电机具有低耗油，低噪音，低体积的特点。。

25千瓦静音柴油发电机TO25000ETX

柴油发电机组主要特点：

对环境的适应性强：对环境的适应性包括地理环境和气候环境.地理环境主要指高原、沙漠、森林、海岛等严重缺水地区，风冷柴油机由于不用水冷却，因此在上述环境中能可靠地工作。

使用、保养方便，寿命长，柴油机大修期为8000—10000小时。

重量轻、体积小。

启动速度快，启动后在短时间内能投入全负荷工作。

耗油率低：(功率范围20-1200KW).燃油消耗率为206-238克/KW·h。

型 号： TO25000ETX

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.较大功率： 27KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP25
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音器
- 11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 62-72db

9.机器重量： 490/590kg

10.外形尺寸： 1450*870*1000mm（长*宽*高）（不带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997