

湖北环保氯化石蜡

产品名称	湖北环保氯化石蜡
公司名称	武汉鼎立泰化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋 (原3)1单元1层01室414号
联系电话	027-87680740 13826236062

产品详情

环保氯化石蜡是和普通氯化石蜡相比，去除了短链氯化石蜡中碳13以下部分。由于国内炼化厂生产设备落后，切割出来的原料液体石蜡无法完全去除碳13以下部分，所以我司的原料液蜡全部为进口的环保液蜡，环保型氯化石蜡全部采用欧洲进口的纯正正构烷烃液蜡生产，在生产氯化石蜡的过程中我司绝不掺杂地沟油甲酯来降低成本。成品氯化石蜡经SGS权威机构严格检测，通过欧盟第1907/2006号REACH法规173种高关注物质，不含邻苯二甲酸酯类化合物，不含多环芳烃类化合物，不含欧盟ROHS指令2002/95/EC以及后续修正指令10类有害物质。本品经权威检测机构（SGS）检测各项指标完全符合国标和欧盟标准，环保要求最高，品质最好的氯化石蜡，是目前塑胶跑道制造商最受青睐和最可靠安全的氯化石蜡，所有原材料每批送检，保证到达客户手中的货品完全环保。

执行标准:

指标	优级品	一等品
外观	水白色或淡黄色油状液体	
色泽 (APHA)	100	250
氯含量%	51-53	50-54
密度 (50) ,g/cm ³	1.23-1.27	1.23-1.29
加热减量 (130 , 2h) %	0.5	0.8
粘度 (50) mpa.s	150-250	300
折光率n	1.510-1.513	1.505-1.513
热稳定指数HCl%	0.1	0.15

基本性能：

本品为水白色至黄色透明的油状粘稠液体，无毒，不燃，挥发性低，电性能好，绝缘性良好，化学性质比较稳定。

应用：

- 1、主要用于PVC制品中，做增塑剂或辅助增塑剂，在电线电缆中起阻燃效果。
- 2、可作为润滑油的抗凝剂及抗磨极压剂。
- 3、可作为塑胶跑道和聚氨酯防水涂料的添加剂，以降低材料的硬度，提高弹性和柔韧性，降低体系粘度和材料成本。
- 4、可应用到聚氨酯发泡胶中，增加柔韧性，增加发泡倍数。
- 5、可作为生产透明塑料软管。
- 6、用于橡塑发泡中，起到增塑剂的作用和阻燃剂的作用。

包装，存放和运输：

250Kg/桶或散水，存放于阴凉通风处，防止受热，雨淋和曝晒，按一般化学品规定存运。