

替代唐纳森滤芯等离子切割机除尘滤芯

产品名称	替代唐纳森滤芯等离子切割机除尘滤芯
公司名称	固安县牛驼镇通诚滤清器厂
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇杨各庄
联系电话	0316-6176481 13784112485

产品详情

替代唐纳森滤芯等离子切割机除尘滤芯

除尘滤芯

除尘滤芯生产厂家，报价，首选通诚滤清器厂，联系人（郭鑫）产品应有尽有，除尘滤芯生产厂家。

除尘过滤器可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点。材质进口美国复合长纤维粘聚酯无纺布制作。具有防油、防水、抗静电等优点，特殊规格按用户要求制作产品特点:用于中央空调风管清洗、

喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤.精度可达0.3微米！过滤效率99.96%！进口长纤维聚酯滤料，

纤维相互交错，分布均匀。耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗。端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈.专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。（除尘、粉尘过滤器简介）

高效过滤器用超细玻璃纤维纸作滤料，胶板纸作分隔板两者都可与铝合金框、木框及镀锌钢板框组合而成。特点：具有低阻高效、轻质、容尘

量大等特点。适用于常温常压常湿条件下环境空气的净化，尤其适用于需要高效空气过滤器。（高效过滤器简介）

空气过滤器；初效过滤器；初效板式过滤器；金属网过滤器；初效密皱式过滤器；中效过滤器；中效袋式过滤器；板式中效过滤器；高效过滤器等，阻力小；风量大；使用大寿命长。适应范围：适用于空调系统的初级过滤。

用超细玻璃纤维做滤料，热熔胶作分隔物、与各类外框装配外观美观，与有隔板高效过滤器相比，在相

同风量条件下，其体积小、重量轻等优点。(中效、板框、耐高温、初效过滤器简介)

布袋除尘器：含污垢人进气口进入下箱后，部分沉降，轻微粉尘浮动时被滤袋阻留，净化空气透过滤袋，经文氏管进入上箱体，从出气口排出。

顺序触发各控制阀，开启脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管孔喷出（一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（二次风）进入滤

袋，使滤袋在一瞬间急剧膨胀并伴随着气流的反向作用，被抖落地粉尘落入灰门经排灰阀排出机体。（布袋除尘器简介）

滤筒除尘器采用脉冲折式滤筒取代常规滤袋和笼骨的新型除尘器。它具有很高的净化效率，可广泛应用于火电、冶金、化工、建材、矿山、粮食、碳素、烟草、机械和垃圾焚烧等工矿企业的粉尘净化、粉尘回收。

- 1、结构紧凑、容易维护。
 - 2、滤筒使用寿命长，可使用二年或更长。
 - 3、除尘效率高，可达99.99%。
 - 4、适合多种工况情况下的使用。
 - 5、根据粉尘特点选用不同材质的滤筒，解决粉尘治理的难题。
 - 6、积木式结构，可组成需要的处理风量。
 - 7、节省压缩空气用量，与常规脉冲收尘器相比，喷吹压力可降低20%~40%。
- （滤筒、脉冲过滤器）

通诚滤业常规滤筒介绍：

型号 外径 内经 高度 过滤面积

3260 325 215 600 7.2

3266 325 215 660 8.0

3275 325 215 750 9.0

3280 325 215 800 9.6

3290 325 215 900 11.0

32100 325 215

1000 12.0

3560 350 240 600 7.7

3566 350 240 660 8.5

3575 350 240 750 9.5

3580 350 240 800 10.0

3590 350 240 900 11.5

35100 350 240 1000 12.5

通诚滤业非常规滤筒介绍：

型号 外径 内经 高度

370* 370 270 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

330* 330 230 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

320* 320 220 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

310* 310 210 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

280* 280 180 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

270* 270 190 600 , 660 ; 750 , 900 , 1000

240* 240 140 600 , 660 ; 750 , 900

220* 220 130 600 , 660 ; 750 , 900

170* 170 90 500 , 600 , 660 , 750 , 920

150* 150 80 500 , 600 , 660 , 750 , 920