

960芯光缆交接箱装配图文介绍

产品名称	960芯光缆交接箱装配图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

960芯光缆交接箱装配图文介绍

FTTH室外光交箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、无跳接光缆交接箱、免跳接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、产品规格（容量）72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯、（电信、移动、联通）的优质供应商《宁波远捷通信制造》为适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

【产品型号】：YJ-GXF684-VIII

【产品规格】：YJ-GXF-VIII型：72芯、96芯、144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯

【生产厂商】：远捷通信

【产品颜色】：灰白色

【产品材质】：SMC复合材质、不锈钢材质、冷轧板材质。

【安装类型】：落地式、壁挂式、三网合一、四网合一、普通款、免跳接、盒式、（室外防水）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，产品规格：1030*550*310、1450*750*320、1450*750*540、1450*750*540、1450*750*320、1450*750*540产品容量：72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯产品材质：SMC/不锈钢/冷轧板

中国移动<中国联通<中国广电<中国电信<优质供应商<864芯光缆交接箱（图文并茂）<864芯落地式光交箱

一、主要特点：箱体采用高强度的国际材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能。箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。采用12芯熔接配线一体化模块。适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。有可靠的光缆固定和接地保护装置。大大节省了施工空间和施工强度。箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。二、产品特点:采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。具有很好的安装性能及防破坏功能。箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ 箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级阻燃性能：达到GB4609/FV-0级密封性能：达到GB4208/IP53要求负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N小拉脱力： 0.4-1.2mm导线分别为24-120N三、用途：

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。

本公司生产产品有:

ODF光配线系列：三网合一光纤分线箱，三网合一光纤配线架，四网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，四网合一光缆交接箱，光纤快速连接器、冷接子、光分路器、光分路器插片盒、光分路器配线箱、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等

光纤配线柜、光纤配线架、光缆交接箱、ODF箱、一体化模块、束状带状尾纤、光纤跳线、熔接盘、光纤适配器、光纤衰减器等

MDF总配线架系列：总配线架、户外机柜、保安排、测试排、保安单元、接线工具等

DDF数字配线架系列：数字配线架、DDF配线架等

综合布线系列：网络机柜、跳线架、配线架、理线架、网络模块、网络面板、网络跳线、分线盒、卡接模块等