

现货EDS3446-2-0250-000

产品名称	现货EDS3446-2-0250-000
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:HYDAC 型号:EDS3446-2-0250-000 库存:现货
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

楷卓自动化设备(上海)有限公司经销HYDAC贺德克压力传感器多年，长期为用户备有大量库存，价格优势大，现货型号齐全，HDA4840、HDA4400、HDA4700、HDA4800系列压力传感器，EDS300、EDS3000、EDS1791等压力继电器，ETS300、ETS3000、ETS1701等稳定继电器，ENS3000液位传感器，EVS3000、EVS3100流量传感器等，钢厂专用，长期现货，超低优惠价出售！

HYDAC现货EDS3446-2-0250-000

德国HYDAC贺德克液压技术，位于德国Gersweiler的开发及生产中心，拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、语言软件开发等技术研发力量。

电子压力继电器EDS 3000

概述：EDS3000是一个结构紧凑的带数显的压力继电器，该装置可以有一个或二个开关信号输出，并可选模拟信号输出（4...20mA或0...10V可选）。

EDS3000有一个特别的设计，它的显示可在二个轴的方向旋转，所以它几乎可以在任何一个位置安装而不需要附加机械式定位接头。

4位数显且测量单位可选bar.PSI或者MPa，当改变测量单位时，EDS3000预设的开关点也会相应的改变。

在标准系列中，测量范围包含了相对压力和压力，另外，还可提供EDS3000符合DESINA标准的形式。

EDS3000主要用于液压，气动，制冷，以及空调技术领域。

EDS3446-1-0040-000

EDS3446-1-0100-000

EDS3446-1-0160-000

EDS3446-1-0250-000

EDS3446-1-0400-000

EDS3446-1-0600-000

EDS3446-2-0040-000

EDS3446-2-0100-000

EDS3446-2-0250-000

EDS3446-2-0400-000

EDS3446-2-0600-000

EDS3446-3-0040-000

EDS3446-3-0060-000

EDS3446-3-0100-000

EDS3446-3-0160-000

EDS3446-3-0250-000

EDS3446-3-0400-000

EDS3446-3-0600-000

EDS3448-1-0040-D00

EDS3448-1-0250-D00

EDS3448-3-0250-D00

EDS3448-5-0040-000

EDS3448-5-0100-000

EDS3448-5-0160-000

EDS3448-5-0250-000

EDS3448-5-0400-000

EDS3448-5-0600-000

EDS3496-1-0040-000

EDS3496-1-0100-000

EDS3496-1-0250-000

EDS3496-1-0400-000

EDS3496-1-0600-000

EDS3496-2-0040-000

EDS3496-2-0100-000

EDS3496-2-0250-000

EDS3496-2-0400-000

EDS3496-3-0100-000

EDS3496-3-0250-000

EDS3496-3-0400-000

EDS3496-3-0600-000

EDS3498-5-0400-000

特性：PNP开关输出，负载电流可达1.2A。重复精度 $< 0.25\%$ ，4...20mA或0...10V模拟输出可选，4位数显示，双轴旋转优化显示位置，测量单位可选，操作方便，开关点和延滞点分别独立调节，用于自检的输出接口符合DESINA规范。

压力开关：

电子式压力开关是机械压力开关及触点式压力表的一种替换产品，高精度，无摩擦，长时间稳定及操作简便。可提供产品的压力测量范围1至600bar。

EDS3000系列压力开关，四位数字显示，双轴旋转，优化可调整性。坚固的传感芯片，PNP晶体管开关输出，可负载至1.2A；

EDS300系列压力开关，带三维液晶显示，通过触摸按键调节，压力范围16至600bar，结构为带1或2开关量输出信号，或者1开关输出信号1模拟量输出信号晶体管输出负荷至1.2A；

EDS1700系列压力开关，4位继电器开关触点，1模拟量输出及4位液晶显示，开个点，回程开关滞后及辅助功能可通过触摸按键调整压力范围16至600bar。

D634-528A

VMF 2 D.1 /-L48

VD 5 D.0 /-W-LED

VD 2 B.1 /-2GC-V-W

VR 2 F.0 /-V

VM 8 BM.1

VD 5 LE.1 /-W

D661-4389EG35H0CA5VSX2HA

VR 2 B.0 /-2GC-SO174

D661 G45HOAA4VSX2HA

D791-4020/S16JOQA6USX2-A

VD 8 LZ.1 /-V

ENS3118-5-0730-000-K

VR 2 LZ.1 /-DB-30C

HDA4744-A-160-000

HDA4840-E-400-424(25m)

HDA4744-B-250-000

VD 5 C.0 /-30C-OE

VD 2 LZ.1 /-W-CN

D662Z4310K/P02JXMF6VSX2-A

HDA4445-B-400-031(315bar)

VR 2 ES.0 /-V

D633-7398

VD 5 D.0 /-W-L24

HDA4746-B-100-000

D661-4697

VD 1 B.1 /-W

VM 5 D.0 /-V-L48

VD 10 B.1

VM 5 C.0

8.0000.6741.0001

D682-4209

8.5803.2262.1024

VR 2.5 LZ.1 /-BO

VD 5 GC.0 /-SP-123

VM 2 B.1

VL 5 GW.0 /-V-123

HDA4345-A-03,0-000-F1

EDS1792-P-016-000(232PSI)

VR 2 D.1 /-V-LED

ENS3216-3-0520-000-K

VD 5 D.0 /-L110-CRUUS

HDA4840-A-400-424(6m)

8.H120.4354.1024

VD 8 D.0 /-L110

8.5020.8344.4096

HDA4445-A-250-031(200bar)

VM 5 D.0 /-V-LED

8.0000.1501.1010

HDA4744-A-025-000

VM 5 C.0 /-30C

D634-Z510

EDS3446-3-0600-000

EDS3448-1-0250-D00

8.9080.4C31.3001

8.0010.4D00.0000

8.5820.3832.1024

D633-333B

VMF 0.2 UF.0 /-OE

EDS3316-2-0010-000-F1

8.0000.1101.1010

HDA4345-B-0010-000-F1

HDA4840-A-500-424(6M)

HDA4745-A-016-000

D661-4697C

VR 2.5 FD.0 /-2M0

EDS3498-5-0400-000

D661-4380EG60H0CA5VSX2HA

HDA4744-A-006-000

HDA4345-A-02,5-000-F1

D634-371C

8.9081.1552.2004

HDA4445-B-060-000

VR 5 D.1 /-LED

8.5000.8354.5000

HDA4746-A-006-000

05.RSS4.5-PDP-TR

VD 0.8 C.0 /-2GBC-SO135

D663-4002

EDS3146-1-01,0-000-F1

HDA4746-A-060-000

VD 5 LZ.1 /-W-CN

8.5882.1621.2002

EDS1792-N-016-000(232PSI)

8.5853.1224.G321

VD 5 LZ.1 /-DB-30C