广东清远废气处理 清远废气净化 清远酸雾废气塔

产品名称	广东清远废气处理 清远废气净化 清远酸雾废气塔
公司名称	清远市正迈环保科技有限公司
价格	9.00/套
规格参数	品牌:正迈 型号:YC-SPLL 产地:清远
公司地址	清远市清城区横荷街道办事处青山村民委员会企岭一村01号首层2卡商铺
联系电话	18926678707

产品详情

水喷淋废气净化塔特点： 1、除尘脱硫效率高，采用碱性洗活水，脱硫效率达到85%;
2、设备占地面积小，安装方便；3、耗水耗电指标低；4、耐腐蚀、不磨损，使用寿命长；
5、设备运行可靠，维护简单方便；喷淋塔工作原理 水喷淋塔废气净化塔又称工业脱硫净化设备，工作原理是当有一定进气速米黄的含沉气体经进气管后，冲击水层，改变气体运动方向，而成立由于惯性则按原方向运动，其中大部分尘粒 与水 粘附 后便停留在水中，再冲积水雾后，有一部分尘粒随气体运动,与冲击水管与循环喷淋水相结合，在主体内进一步充分混合作用，此时含沉气体中的尘粒便被水捕集，尘水经离心或过虑脱离，因重力经塔壁流入循环池，净化气体外排。废水在循环池中经加药处理后循环使用，沉渣定期清捞、外运。 使用注意事项 1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。 2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。
3喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。
4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。
5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。
6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，相互保安意识。
7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。