

# 电动渠道插板闸门

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电动渠道插板闸门                      |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                   |
| 价格   | 2500.00/台                     |
| 规格参数 | 材质:不锈钢<br>型号:PZM<br>产地:温州     |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182                   |

## 产品详情

### 电动渠道插板闸门主要性能参数型号

本阀采用优质碳素钢焊接结构,其强度高、性能好、性能好、使用寿命长。该阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送的主要控制设备,广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。DLVD-I 公称压力 0.05 MPa 壳体试验压力 0.075 MPa 驱动方式 气动气源气压 0.4-0.6Mpa 介质流速 28m/s 适用温度( ) 350 适用介质 固体物料、晶体料等、空气、烟气三、主要零件材料零件名称 阀体 阀板 阀杆 螺栓 驱动装置材料。 Q235B Q235B 45# 25#钢成品件四、结构特点该阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、装拆方便;特别适用于各类固体物料和50mm左块状、团状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调整开度。采用优质碳素钢焊接结构,其强度高、性能好、使用寿命长。电动渠道插板闸门主要材质

|      |        |        |        |      |
|------|--------|--------|--------|------|
| 零件名称 | 阀体     | 阀板     | 阀杆     | 电动装置 |
| 材料   | 碳钢或不锈钢 | 碳钢或不锈钢 | 碳钢或不锈钢 | 成品件  |

### 电动渠道插板闸门主要性能参数

|          |                  |
|----------|------------------|
| 型号规格     | DLVD-I DN200*200 |
| 公称压力     | 0.05             |
| 壳体试验压力   |                  |
| 电源压力     | 380V             |
| 驱动方式     | 电动               |
| 介质流速     | 28m/s            |
| 适用温度(°C) | 80               |
| 适用介质     | 污水,渣浆水混合物        |

