污水专用刀型闸阀

产品名称	污水专用刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:DMZ73X 材质:不锈钢 介质:煤气
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

污水专用刀型闸阀特点1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。7、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料．密封可靠．操作轻便灵活。

污水专用刀型闸阀采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证良好的密封性。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。本阀适用于液浆污水、泥浆、煤浆、砂浆、矿浆、炉渣水及煤粉等工业管路上的介质输送。本阀结构短、重量轻、阀体通道流畅，实现介质无卡阻，沉积适用于任何位置安装,使用寿命长。

标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

污水专用刀型闸阀性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶≤80°C 四氟密封≤180°C 硬密封≤425°C

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

污水专用刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

污水专用刀型闸阀的外形及连接尺寸（mm）：

压力 口径 L D D1 D2 H N-M D0

1.0 150 70 280 240 210 475 8-M20 280

200 80 335 295 265 540 8-M20 360

250 85 390 350 320 630 12-M20 360

300 100 440 400 368 780 12-M20 400

350 100 500 460 428 885 16-M20 400

400 110 565 515 482 990 16-M22 400

450 120 615 565 532 1100 20-M22 530

500 130 670 620 585 200 20-M22 530

600 140 780 725 685 1450 20-M27 600