

# LED培养架光源型

产品名称	LED培养架光源型
公司名称	北京易盛泰和科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北清路68号院22号楼二层西侧13201-08
联系电话	82784410 15373653747

## 产品详情

LED培养架光源型（红蓝白光可配比）

应用领域：LED新型节能光源，替代T5、T8管式灯，节能效率高，使用寿命长，且光质可调，广泛应用于各类人工气候室，满足多种植物生长需求，可对植物做针对性光质研究。

LED培养架光源气候室系列

容积	10	15	20
内部尺寸（m）	2.4 × 2.0 × 2.4	3.6 × 2.0 × 2.4	4.8 × 2.0 × 2.4

（深 × 宽 × 高）

外部尺寸，实际根据现场环境会有调整

温	A	18~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
	B	10~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
度	C	0~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
	D	-10~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
范	E	-15~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6

围

（ ）

温度波动度	± 0.5
温度容差	± 1
湿度范围	40%RH~95%RH（18 ~30 ）
湿度容差	± 5%RH（受温度设定及外部环境条件影响）
光照方式	LED植物生长灯

光照强度	0-200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$		
系统软件	实时曲线，历史报表等，详见软件介绍		
循环方式	侧送侧回		
加湿方式	超声波加湿器		
压缩机	Copeland		
电器系统	施耐德		
自控系统	西门子		
围护结构	双面彩钢聚氨酯板		
培养架数量	4	6	8
工作方式	连续		
环境温度	10 ~30		
安全装置	过热保护，设备过载，加湿器缺水，制冷压缩机过载，独立可调式超温保护		
电源	380V，三相四线		
最大功率 (kW)	21	27	36
	21	27	39
	24	30	42
	27	39	45
	32	42	49
可选	CO2调控		
	远程控制软件		
	水冷系统		
	降雨系统		
	臭氧消毒/紫外消毒		
	施肥系统		
	喷雾系统		
	其他		