

LED顶置光源型

产品名称	LED顶置光源型
公司名称	北京易盛泰和科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北清路68号院22号楼二层西侧13201-08
联系电话	82784410 15373653747

产品详情

LED顶置光源型（红蓝白光可配比）

应用领域：LED新型节能光源，替代钠灯、卤素灯等光源，节能效率高，使用寿命长，且光质可调，广泛应用于各类人工气候室，满足多种植物生长需求，可对植物做针对性光质研究。

LED顶置光源型气候室系列

容积	10	15	20	
内部尺寸（m）	2.4 × 2.0 × 2.4	3.6 × 2.0 × 2.4	4.8 × 2.0 × 2.4	
（深 × 宽 × 高）				
外部尺寸，实际根据现场环境会有调整				
温 度 范 围	A 18~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6

()	B	10~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
	C	0~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
	D	-10~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
	E	-15~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
温度波动度			± 0.5		
温度容差			± 1		
湿度范围			40%RH~95%RH (18 ~30)		
湿度容差			± 5%RH (受温度设定及外部环境条件影响)		
光照方式			LED植物生长灯		
光照强度			0-800 μ mol/m ² /s		
系统软件			实时曲线, 历史报表等, 详见软件介绍		
循环方式			侧送侧回		
加湿方式			超声波加湿器		
压缩机			Copeland		
电器系统			施耐德		
自控系统			西门子		
围护结构			双面彩钢聚氨酯板		
培养架数量			4	6	8
工作方式			连续		
环境温度			10 ~30		
安全装置			过热保护, 设备过载, 加湿器缺水, 制冷压缩机过载, 独立可调式超温保护		
电源			380V, 三相四线		
最大功率 (kW)			21	27	36
			21	27	39
			24	30	42
			27	39	45
			32	42	49
可选			CO ₂ 调控		
			远程控制软件		
			水冷系统		
			降雨系统		
			臭氧消毒/紫外消毒		
			施肥系统		
			喷雾系统		
			其他		