

## C7-A20X购买前确定电压

产品名称	C7-A20X购买前确定电压
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	8.50/个
规格参数	宜科:宜科 C7-A20X:C7-A20X 西班牙:西班牙
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

### C7-A20X购买前确定电压

西班牙RELECO继电器作为专业化继电器厂家，在不断地发展中形成了拥有MR-C、QR-C、IR-C和TIME CUBE系列产品，广泛运用于工业控制领域中。随着工业自动化的不断发展，继电器作为工业控制的基础元件，在各行各业中具有很强的适用性。

RELECO继电器系列可提供：

从两极到四极触点的继电器；

同时具有系列齐全的特殊工业继电器和电力继电器；

独特的线圈电压等级-220直流和400交流；

C5系列作为MR-C中最为重要的部分，触点容量可以达到：16A@500VAC,16A@30VDC（阻性指标）；3.6A@110DC13,2A@220VDC13（感性指标）。非常适合电力与铁路系统、要求高可靠性工作的应用中。

QR-C系列具有：

小巧的外形，适配节省电气柜内空间的窄型导轨安装底座（22.5mm宽）；

X系列与W系列-针对感性负载应用，又称为小型电力继电器。

IR-C系列C10型在RELECO继电器产品系列中被称为“工业接口型继电器”，它具有以下主要特点：

1、是一种单极触点继电器，体积小，具有超薄的外形，厚度仅为12.5mm；

- 2、实现了在更小的尺寸中提供了与具有较大尺寸的MR-C和QR-C系列产品所具有的性能，典型指标10A/400VAC1,10A@30VDC1；
- 3、新型设计的测试按钮，使操作更加方便，具有防止被无意触发的功能，并根据线圈电压的不同对应不同颜色；
- 4、在底座上附加桥接片功能，可在控制端和触点端均用桥接片来极大的减少电缆连接数量和接线工作，节省了综合成本；
- 5、单极触点结构非常适用于PLC的输入/输出的应用中。

接口型继电器的新成员-C12、C15双极触点接触型继电器有继表现出色的C10、C14单极触点接口继电器后，为了满足客户的需求，RELECO特别研究开发了新的C12、C15双极触点接口型继电器。C12、C15系列拥有紧凑的外形，实现了在较小的体积中提供了较大的开关容量！新的桥接功能更能实现C10、C12、C14、C15系列继电器的完美连接。

CSS系列是RELECO推出的第一个小型固态接口型继电器。其外形与C10保持一致，特别适用于开关感性负载、高开频率、要求响应更加灵敏、开关速度更高的应用！同样具有桥接功能！

不断丰富的IRC系列接口型继电器是在专为PLC系统、DCS系统和总线控制系统而设计的，实在是实现可靠开关与隔离的优秀产品！

RELECO继电器以其独特的设计、可靠的高品质成为ABB、和利时等电力行业著名公司的长期选用产品，并以成功应用在中国、韩国以及部分欧洲国家的铁路和地铁建设项目中，为您的系统能够可靠运行提供出色的保障！

C20-A20/DC24V、C20-A20/AC230V、C20-A20X/DC24V、C20-A20X/AC230V、C20-A20R/DC24V、C20-A20R/AC230V、C20-A20/DC220V、C20-A20X/DC220V、C30-A30/DC24V、C4-A40、C5-A20、C5-A30X/D C24V、C7-A20、C9-A41/DC24、C10-A10X/DC24V、C12-A21X/DC24V、CT2-E30、RT2-11/DC24V、C10-A16X/DC24V、C12-A26X/DC24V、C7-A26X/DC24V、C9-A25X/DC24V

C7-A20X继电器主要有以下特点：

- 1、可以提供从单极到四极触点数量的各系列继电器；
- 2、能提供具有不同结构的特殊工业继电器和电力继电器；
- 3、从标准材质银镍触点到各种特殊材质如镀金触点等克供选择；
- 4、线圈工作电压等级范围宽，种类齐全，特别是线圈电压为400伏交流型和220伏直流型继电器作为RELECO最具有特色的产品，非常适用于电力行业与高压开关设备中；
- 5、实现了小巧外形与大开关容量的统一。