

节诺水箱，终身维修【质量，服务】

产品名称	节诺水箱，终身维修【质量，服务】
公司名称	上海铭田建筑安装工程有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:节诺 型号:不锈钢方形水箱 容积:1-100 (m3)
公司地址	中国 上海市嘉定区 嘉定区外冈镇宝钱公路4640号
联系电话	86 021 69575747 13611824999

产品详情

品牌	节诺	型号	不锈钢方形水箱
容积	1-100 (m3)	高度	1-4 (m)
外形尺寸	任意 (m)	重量	100 (kg)

节诺”牌组合式不锈钢方形水箱主要特点

1、款式新颖 技术一流

由单元矩形成型薄板任意拼装焊接，具有时代特征与漂亮的外观，对应配套，选择灵活。

2、安全卫生 经久耐用 不锈钢材料表面光滑，不易附生藻类，水中沉淀物易清洗冲刷。

2、安装方便 任意组合 可依据设备设置场所，任意组合成多边形、阶递形、I形等形态各导的水箱。

3、选材优异 防蚀抗裂 选用性能优异的304-2b，316l不锈钢板材拉伸压制，具有独特的耐腐蚀抗裂性能。

4、制作精良 用途广泛 以精密的成型模具液压拉伸成型，单元矩形凹凸水箱板成型精度高，可广泛适用于宾馆、公寓、高楼、厂家的冷热水贮水箱，食品、医药、环保、化工行业的贮液容器。

组合式不锈钢水箱制作材料耐腐蚀实验结果比较：

实验项目	实验条件	样品尺寸	样品状态	sus444	sus316l
不锈钢点蚀电位测定	中性3.5%nacl溶液30±1	10×10×3	母材	+260mv(s.e.c)	+300mv(s.e.c)
不锈钢晶间腐蚀倾向试验	硫酸-硫酸铜溶液加铜屑沸腾16h	80×20×3	母材	光亮、金属声无晶间腐蚀	光亮、金属声无晶
不锈钢应力腐	42%mgcl2溶液沸腾(143	75×10×3	母材	>10小时无裂纹均匀腐蚀严	<10小时裂纹贯穿

蚀试验	。 ±1)u型弯曲实验		焊接	重	
不锈钢三氯化铁腐蚀试验	6%fecl ₃ h ₂ o+0.05nhcl ₃ 5 ± 1 24h	38 × 20 × 3	母材	0.67g/m ² ,h点蚀坑深而大	0.55g/m ² ,h点蚀坑散
			焊接	1.39g/m ² ,h焊缝区点蚀坑深而密集	1.39g/m ² ,h焊缝区浅而分散
均匀腐蚀全浸试验	1%hcl稀溶液50。 ± 1 24h	36 × 18 × 3	母材	0.00mm/a	0.00mm/a
	1%hcl稀溶液沸腾 24h		焊接母材	0.01mm/a有个别针状小点 0.00mm/a	0.00mm/a 0.00mm/a
			焊接	0.01mm/a有个别针状小点 焊缝区显灰暗	0.00mm/a