

过滤机箱 新风机组

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 过滤机箱 新风机组 |
| 公司名称 | 广州鑫盛净化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | XSE鑫盛:定制 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一 |
| 联系电话 | 020-84845950 13570359078 |

产品详情

产品特点：

- 1、新风柜结构紧凑灵活，选材合理，确保机体运行稳定，噪音低，风量风压较大，使用寿命长。
- 2、可根据所需风量的风压不同，在电机功率适用范围内调整风机转速，达到所需效果。
- 3、可根据不同的通风管道布局，订做不同的进出风口方向的风柜，性能可靠。
- 4、可直接用作空调末端（但在洁净度要求高时要设置高效过滤器）增加洁净室内的压力，亦可用作空气调节的前端处理设备。
- 5、设备配套过滤网：粗效过滤网，中效过滤网，末端高效过滤器，活性炭颗粒过滤网。
- 6、只要在某一侧开启一个检修门便可，维护简单方便。
- 7、保养清洁，简单方便。卓越品质的内藏式过滤网，检修口设置在侧面，拆卸简单，便于定期清洗和更换，平时只需要清扫净化箱过滤网即可。
- 8、专业生产，量身订制。可根据客户需求订制不同风量规格产品。

技术参数如下：

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 尺寸 (W*D*H) (mm) | 750*750*1050 | 800*800*1200 | 800*800*1350 | 800*800*1600 |
| 中效过滤器尺寸 (mm) | 595*595*46 | 595*595*46 | 595*595*500 | 595*595*46 |
| 风量 (m ³ /h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 功率 (W) | 150 | 300 | 350 | 400 |
| 电源 (V/Hz) | 220/50 380/50 | | | |

噪音 (dB)
材质

<67
A3冷轧钢板烤漆/不锈钢