

防水岩棉板规格

产品名称	防水岩棉板规格
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	正昊:正昊 1200*600:1200*600 河北大城:河北大城
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 18833688550

产品详情

防水岩棉板规格防水岩棉板规格防水岩棉板规格

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。

建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

特点；

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：不燃。
- 3、热荷重收缩温度：643度。
- 4、吸湿性：3.9%。
- 5、有机物含量：2.9%。

性能防火：

彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足防火规范要求。

耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实,经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10 - 15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。

高强度：采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600KG/CM）再加上比较先进设计与滚压成型，具有极佳的结构特性。

保温隔热：该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。

国家建筑材料质量监督检验中心监制

防水岩棉板规格防水岩棉板规格防水岩棉板规格

中国电力石油化工绝热协会定点生产企业

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存50年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

公司承诺与服务：

- 1.产品质量：我们发货之前都是经过专门的质监部门严格质检，确保无任何质量问题才为您发货
- 2.产品图片：图片均为100%实物拍摄，但是由于光线及显示器的原因，您所看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是无法避免的，敬请谅解！
- 3.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。
- 4.售后问题：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。