

木材防霉剂+松木防霉剂+粉末型无刺激易溶解

产品名称	木材防霉剂+松木防霉剂+粉末型无刺激易溶解
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:JL-6243 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

木材防霉剂+松木防霉剂+粉末型无刺激易溶解

1【木材发霉腐烂原因】 由于木材和木制品本身含有较多的微生物和细菌（特别是霉菌）其次，在木制品加工过程中有许多胶粘剂和树脂，它们往往含有丰富的蛋白质及脂类等，为微生物的大量滋生提供了丰富的营养源。如保存不当，加上环境的原因微生物和细菌会迅速繁殖而导致木材变质及腐败，其次潮湿的环境为的微生物繁殖生长提供了较佳的条件，如果微生物的繁殖未受控制，木制品则会发出腐烂，发霉，滋生蓝斑的现象。

木材防霉剂JL-6243是一种高效浓缩的木材防霉防虫剂，适用于：木材，竹材，原木、木制家具及室内外装饰用的木、竹、藤、草、柳制品。拥有无色、无嗅、无污染的环保性能和防霉、防变色、防腐、防蓝斑的多功能效果。经其浸泡处理的木材及木制品还保持了原有色泽，对材面油漆无影响，化学性质稳定，固定性好，抗流失，它还具有防止木材内外免受细菌虫腐烂的侵害和降解而产生的腐烂、变质和腐臭。

2【产品特征】 外观： 灰白色粉末 活性物含量：
99% 密度（25℃）： 1.13~1.22克/毫升 PH值（1%的水溶液）： 9~11

比重： 20℃ 温度下为:1.08g/L 备注：产品可能因时间和温度的改变，颜色发生变化或出现晶体，并不影响产品的杀菌性能，可以正常使用。

3【产品性能】 佛山市丽源化工有限公司生产的JL-6243木材防霉剂具有超强渗透性，固化后铜化合物不溶于水，防霉化合物与木材纤维相互作用吸引因此具有很强抗流失性能，耐久性强，其防腐，防虫和

防白蚁侵害的性能与传统的CCA木材防腐剂相当，但对人和环境的安全和环保性大大超过传统CCA木材防腐剂，本产品是新一代长效环保型木材防霉剂。若按规定要求用防霉剂处理木材，可担保使用20年不腐朽，不发霉，不虫蛀，不受白蚁破坏。我公司自研发投产之后，在广西、广东、湖南、湖北、四川、福建等地推广使用，大量客户反映防腐效果良好，证明其效果显著、防腐期可以达到20年不腐烂、使用方便、安全可靠、处理费用低等优点。

4【使用方法】

- 1、真空加压法：建议加1:40倍水稀释，根据我国木结构工程施工质量验收规范（GB502060-2002）规定，用真空加压法处理木材中活性防霉防腐成份的保持量应在4kg/m³以上。
- 2、浸泡法：建议加1:20倍水稀释，浸泡时间为10-12小时，。
- 3、涂刷法：建议加1：10倍水稀释，
- 4、喷雾法: 喷雾器喷雾时请移至室外通风处操作，喷雾法建议加1:8倍水稀释，（注：因环境差异用量也各不相同）。

5【注意事项】注：木材防霉剂不能扭转已发生的变质及腐败木材及木制品。包装：塑料桶包装，避免与铜合金接触过久。贮存：存放于阴凉干燥处，密封防潮，保质期为24个月。