

超高强无收缩灌浆料混凝土结构加固设备基础二次灌浆

产品名称	超高强无收缩灌浆料混凝土结构加固设备基础二次灌浆
公司名称	新疆卓能达工程材料有限公司
价格	120.00/袋
规格参数	卓能达:50KG/袋 YH:复合牛皮纸袋包装 青岛:保质期6个月
公司地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街238号中建幸福里小区12栋105室
联系电话	4001381516 13703906598

产品详情

超高强无收缩灌浆料

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖北、海南等，发货方便。

产品说明：

超高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料（如：石英砂、金刚砂等），以水泥、灌浆母料等为介质，辅以高流态、微膨胀、防离析等外加剂（如：减水剂）配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

产品优点： 超高强无收缩灌浆料具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装时代的理想

产品作用： 高强无收缩灌浆材料主要用途：高强无收缩灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基杯口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工

程等。

产品特点：1、早强高强

浇后1-3天强度高达40Mpa以上，缩短工期；最终强度可以达到80MPa。2、自流态 现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工；3、微膨胀 浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行；4、抗油渗

在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保；5、耐久性 200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化；6、耐侯性好

-40 ~ 600 长期安全使用；7、低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。

包装贮存：包装：复合牛皮纸袋，50kg/袋。贮存：宜在室内阴凉、干燥通风处保存。