

格宾石笼网厂批量生产格宾石笼厂家

产品名称	格宾石笼网厂批量生产格宾石笼厂家
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-4.0 尺寸:2*1*1
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

产品详情

格宾石笼网厂批量生产格宾石笼厂家

格宾石笼工艺多用于水利工程护岸墙体，护坡，其建筑物主体由矩形式网箱这种基本元件叠加而成，类似于堆积木形成的蜂巢型结构，具有良好的生态型，透水性，柔韧性，抗冲性，防浪性等多项优点，在水环境综合治理中逐步受到水利工作者的青睐。

很多使用过格宾石笼的客户都知道，格宾石笼在施工的时候大网箱都是一米一个隔板的，那么，到底是因为什么要用隔板呢，我们来告诉您，格宾是一种柔性的石笼结构，格宾在加工完成后折叠打包，在工地上直接使用，要是没有隔板起到加强固定的作用，就会引起部分的变形。

我们一般都会建议客户在高的网箱或者石笼中间加入隔板，要是矮小的护垫结构倒是可以不用隔板起到防护效果，更加节约成本。

格宾石笼是以生态防护为理念，使用高耐腐蚀性金属丝编织成的网状矩形箱体，在箱内装填块石或天然鹅卵石，铺在河道里或者用来护坡护岸，形成天然屏障，就地取材，不破坏生态环境，因地制宜，更好的治理了水患，保护了生态环境。

格宾石笼护岸的三种常用方式

1、格宾石笼坡式护岸：将装满石块的蜂巢结构形状的格宾网直接铺护在堤防或滩岸临水坡面，防止水流、风浪的侵蚀、冲刷。这种防护形式顺水流方向布置，断面临水面坡度缓于1：1.0，对水流影响小，也不影响航运。

2、格宾石笼坝式护岸：依托堤防、滩岸修建格宾坝，让水直接冲刷格宾坝，起到导引水流离岸，防止水流、风浪直接侵蚀、冲刷堤岸。这是一种间接性的、有重点的防护形式

3、格宾石笼挡墙式：靠自重稳定，在满足一定的承载力地基上。将格宾像达积木似的顺岸设置成一定高度的挡墙结构，具有占地少的优点，常用于河道断面窄，临河侧无滩、又受水流冲刷严重的堤段。

格宾石笼规格的参考依据

网孔：不同网孔不同机器，例如6*8 8*10 10*12等，客户确定好网孔后就可安排上机

丝径：2.0-4.0之间的均可选择，丝粗的对应孔大的，丝细的对应孔小的，如果小孔机器编织丝粗的，就有些超常规了，其一机器不好拧，损耗大，其二，加工费会增加，如果有个别孔太小的丝太粗的还没法做。

材质：可根据客户的要求选择，好的是镀高尔凡的5%或10%锌铝合金，然后依次是热镀高锌、热镀普锌、电镀锌冷镀锌，均可包塑pvc pe颜色可选。

网箱尺寸：不同工程不同施工环境尺寸要求也不一样，一般厂家不会存有大量现货，因为每个客户要求的不一样，我们都是根据客户要求织网、裁边、组装的，出厂时即按客户要求做好，到工地就可装石头使用，还还得需要封盖一个步骤。

格宾石笼的编织特点：结构精密，网眼均匀，网面平整，牢固、美观、实用。防腐形式有：电镀、热镀、涂塑。

格宾石笼网按材质分为：镀锌格宾石笼又分为；电镀锌格宾石笼、热镀锌格宾石笼、高锌格宾石笼包塑格宾石笼、锌铝合金格宾石笼5%锌铝合金格宾石笼、10%锌铝合金格宾石笼

格宾石笼产品包装：把组装好的网箱折叠打包用金属丝捆绑机械打包完成，在运输过程中不会出现任何散落现象，施工时包装打开简单便捷！

格宾石笼特点：

- 1.格宾石笼网的结构牢固，网眼均匀，网面平整，实用性很强；
- 2.格宾石笼网具有很强的透水性能，保证了生态环境不被破坏；
- 3.格宾石笼网的原材料有着很好耐腐蚀、抗氧化、使用寿命长；

4.格宾石笼防腐形式：电镀、热镀、涂塑、镀高尔凡、pvc包塑；

5.格宾网价格低廉化，规格多样化，施工安装简单化，应用领域广泛化。

格宾石笼优势：

首先，使用格宾石笼可以节约成本：

据调查，单位面积情况下浆砌石用量与格宾石笼基本相同，但材料施工单价浆砌石是格宾石笼的3.5倍；单位面积情况下现浇混凝土板用量与格宾石笼要少，但材料施工单价比格宾石笼多2.1倍，总价比格宾石笼高。

第二，使用格宾石笼可以缩短工期：

格宾石笼可按设计要求，工厂化生产制作出半成品，施工现场按施工图进行组装定型。操作简便、工序少、无需特殊的技术工人、受气候干扰小，整体施工效率颇高且效果易于保证。据调查，单位面积情况下浆砌石用施工时间比格宾石笼护岸多用40%的工期；单位面积情况下格宾石笼相比现浇混粘土板可节约20%的工期！