

YVK-5812 5.8G电梯专用网桥

产品名称	YVK-5812 5.8G电梯专用网桥
公司名称	沈阳优威科网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YVK 型号:YVK-5812 产地:深圳
公司地址	沈阳市沈河区万柳塘路36-1号133室
联系电话	02431899780 18604935516

产品详情

YVK-5812是一款高性价比的5.8GHz美国高通电梯专用网桥产品。符合802.11n标准，抗干扰能力强，可以在干扰严重的地区使用。最大输出功率高达21dBm，内置12dBi的定向天线。无线WLAN标准 IEEE802.11a/n传输模式 MIMO 2x2无线频段 5.150~5.825GHz(FCC 5.745 – 5.825 GHz)
发射功率 Up to 18最高21dBm (因地区而异)接收灵敏度 -95 ~ -78 dBm
(因调制方式而异)信道带宽 5,10, 20, 40 MHz调制方式 802.11a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)数据速率 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps纠错方式 FEC，选择性ARQ双工模式 时分双工天线 类型
集成双极化定向平板天线 增益 12 dBi软件无线技术
智能动态轮询，自动信道选择，自动调制方式选择，自动发射功率控(ATPC) 无线安全
WPA/WPA2 个人加密, WPA/WPA2 企业加密, WACL, 用户隔离网络模式 桥接, IPv4路由, IPv6路由
网络技术 无NAT路由, NAT路由, VLANWAN协议 静态IP, DHCP 客户端,
PPPoE客户端服务 DHCP 服务, SNMP 服务, NTP 客户端, 路由跟踪, ping 看门狗 管理
HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet工具 站点勘测, 连接测试, 天线校准物理特性
尺寸 177 mm (长) × 80 mm (宽) × 65 mm (高)重量 300 g内置天线 频段 5.1 - 5.9
GHz增益 12 dBi 极化方式 垂直/水平双极化交叉极化隔离度 23dBi最大驻波比
<1.5水平极化波瓣角 60° 垂直极化波瓣角 60° 纵向波瓣角 60°