

# 2024上海劳保展 上海劳保职业防护装备展

产品名称	2024上海劳保展 上海劳保职业防护装备展
公司名称	上海福贸展览服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国.上海市.莲花南路1951号格兰大厦403室
联系电话	021-13501836458 13501836458

## 产品详情

2024年第106届中国劳动保护用品交易会CIOSH/2024上海劳保展

The 106thChina International Occupational Safety & HealthGoods Expo 2024

主办单位：中国纺织品商业协会

承办单位：纺联（北京）会展有限公司

展览时间：2024年4月25日—27日

展览地点：上海浦东新国际博览中心

中国劳保行业正确使用方法一、 安全帽的正确使用

1.检查安全帽。主要检查帽体是否有裂纹或变形;检查帽内缓冲圈、下颌带是否完好，连接是否牢固;检查是否受过重击;检查是否超过使用期(玻璃钢安全帽使用期为3年半，从出厂之日计算);检查新安全帽是否有生产厂名、生产许可证编号、生产日期等。

2.调整安全帽内衬缓冲圈的大小，直到对头部稍有约束感，但不难受的程度，以不系下颌带低头时安全帽不会脱落为宜;人的头顶与帽体内的空间垂直距离不少于32毫米，以保证头上有足够的缓冲空间，也有利于通风。

3.戴正安全帽。不要歪戴安全帽，不要把帽缘戴在后脑。女员工的长头发必须盘在帽内。

4.系好下颌带。下颌带应紧贴下颌，松紧程度以下颌有约束感但不难受为宜。这样可以防止安全帽被大风吹掉、被其他物体碰掉或头部摇摆时掉落。

二、空气呼吸器的正确使用

- 1.检查空气呼吸器。检查空气呼吸器各组部件是否齐全，无缺损，接头、管路、阀体连接是否完好;检查空气呼吸器供气系统气密性和气源压力数值;关闭供气阀的旁路阀和供气阀门，然后打开瓶阀开关，将全面罩正确地戴在头部深吸一口气，供气阀的阀门应能自动开启并供气;检查气瓶是否固定牢固。
- 2.将带快速接头的空气呼吸器，瓶阀向下背在人体背部;下带快速接头的空气呼吸器，将全面罩和供气阀分离后，将其瓶阀向下背在人体背部;根据身高调节好调节带的长度，根据腰围调节好腰带的长度后，扣好腰带。将压力表调整到便于佩戴者观察的位置。
- 3.将快速接头插好，供气阀和全面罩也要连接好;没有快速接头的空气呼吸器要将全面罩的脖带挂在脖子上。
- 4.将瓶阀开关打开一圈以上，此时应有一声响亮的报警声，说明瓶阀打开后已充满压缩空气;压力表的指针也应指示相应的压力。
- 5.佩戴好全面罩，深吸一口气，供气阀供气后观察压力表，如果有回摆，说明瓶阀开关的开气量不够，应再打开一些，直到压力表不回落为止。

### 三、眼面部防护用品的正确使用

选择了合适眼面部防护用品，需要正确地使用，才可以达到有效防护的效果。使用前，应参照使用说明书，了解其佩戴方法及注意事项，例如是否易碎等。佩戴前先检查防护用品是否完好，在佩戴好防护用品后应检查是否稳固，在做弯腰、低头等与工作相关的动作时是否会脱落。在有眼部危害存在的场所中，应坚持佩戴眼部防护用品，主要或者访客等人员进入到有危险的场所，应当遵从相同的安全条例，在工作场所内始终佩戴防护用品。

### 四、听觉器官防护用品的正确使用

- 1.各种耳塞在佩戴时，要先将耳廓向上提拉，使耳甲腔呈平直状态，然后手持耳塞柄，将耳塞帽体部分轻轻推向外耳道内，并尽可能地使耳塞体与耳甲腔相贴合。但不要用劲过猛、过急或插得太深，以自我感觉适度为宜。
- 2.戴后感到隔声不良时，可将耳塞稍微缓慢转运，调整到效果佳位置为止。如果经反复调查仍然效果不佳时，应考虑改用其他型号规格的耳塞反复试用，以选择佳者定型使用。
- 3.佩戴泡沫塑料耳塞时，应将圆柱体换成锥形体后再塞入耳道，让塞体自行回弹，充满耳道。
- 4.佩戴硅橡胶自行成形的耳塞，应分清左右塞，不能弄错;插入耳道时，要稍事转动放正位置，使之紧贴耳甲腔内。

### 五、工作服的正确穿戴

正确穿戴工作服，可协调调节体温，保护皮肤，以达到防水、防火、防毒、防热辐射等目的。穿戴工作服是否合理，直接关系到人体的健康。

高温环境下工作时，接触热辐射量大，因此，在高温条件下工作时穿着的工作服应尽量采用厚而软的布料。另外，高温下工作出汗多，有些人喜欢上身赤膊，这样会导致热辐射灼伤皮肤，使皮肤热而干，降低散热功能，还容易使身体受伤。因此，高温下工作不但应该穿工作服，而且应当穿比较厚的长袖衣服和长裤。

### 六、工作鞋的正确穿戴

根据工作场所的需要，选择大小适合自己的工作鞋。一般场所，穿一般工作鞋;电工作业穿电绝缘鞋;有水地坑作业穿防水工作鞋。要系好鞋带，鞋带要系紧，不能留得太长，拖在地面。

## 七、安全带的正确使用

- 1.根据行业性质，工种的需要选择符合特定使用范围的安全带。如架子工、油漆工、电焊工种选用悬挂作业安全带，电工选用围杆作业安全带。
- 2.使用前检查安全带是否存在以下问题：外表是否有破损痕迹;安全带各种部件是否完好;是否超过使用期限，安全带的使用期限为3-5年，发现异常应提前报废。应注意的是，安全带使用两年后，必须抽检一次;新安全带是否有生产厂名、生产许可编号、生产日期等。
- 3.安全带应高挂低用，严禁低挂高用。
- 4.安全带必须挂在牢固可靠的地方，不准打结使用，更不准将挂钩直接挂在安全绳上使用，钩子必须挂在连接环上使用。

展会介绍2019年第98届劳保会我们启用W1、E1-E5馆，并且还延续按展品类别分馆的布局方式。W1：职业服装及材料馆，E1：全系列及配套安防用品馆，E2：头部及呼吸防护用品馆，E3-E5：手、足部防护用品馆。我们设计出发点也是劳保人任重道远，行业的整体进步需要每一个相关从业者贡献自己的力量，砥砺前行，为爱努力。劳保人也是永远让爱相随在每一个劳动者身边，以爱之名，与你同行。

中国劳动保护用品交易会被誉为中国劳保盛会。上海劳保展一直以来都是国家商务部重点支持、中国纺织品商业协会主办的展会。中国劳动保护用品交易会在“重视安全生产、加强个体防护”的理念推动下，以引领行业发展为己任，为充分展示劳动防护产品行业发展成果，努力完善功能、锻造平台，坚持为广大劳动者提供先进、有效的劳动防护用品，为安全生产保驾护航！

### 观众数据：

经销商、代理商——55.86%

生产企业——30.75%

直接用户——6.24%

服务商、教研科学单位——4.87%

其它——2.95%

政府部门——0.61%

### 展品范围

眼面部防护、呼吸防护、手部防护、身体防护、听力防护、足部防护、个体防护用品、职业服装及材料、安全生产监测仪表、安全生产设备、安全生产科技咨询培训、劳动防护技术交流讲座、行业媒体、评估认证机构等。

### 参展联系方式

联系人：闫树刚