

道康宁DC732特价甩卖 密封胶防水粘接

产品名称	道康宁DC732特价甩卖 密封胶防水粘接
公司名称	深圳市英美特科技有限公司
价格	25.00/支
规格参数	道康宁:732
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园径村158号5楼
联系电话	13534253089 13534253089

产品详情

通用型密封与粘合胶，可用于填充式橡胶粘结剂或原位成型密封垫。

组成:单组分硅橡胶

固化:乙酸型，室温下与空气中的水分固化，产生少量的乙酸

特性:不会产生滑动、下垂或垂流，物理形态 非滑动型膏状

概述:道康宁732多用途密封胶是一种膏状、单组分的室温固化硅橡胶;在工业密封与粘结方面有广泛的应用;与空气中的水分固化成为耐用、弹性的硅橡胶。

特性:非流动性，应用于架空或侧壁表面不会产生滑动或垂流现象，优异的耐天候、防振动、防潮，耐臭氧、耐高温性能；使用温度范围广，固化后（多种颜色），在-62~232 下连续使用仍可保持弹性，在260 时，可间歇使用。如果需要在较高温度下使用时，黑色的道康宁732多用途密封胶可在232 下连续使用并保持弹性，而且间歇使用温度达280 ；与各种表面粘合良好;100%的硅橡胶;符合许多认证机构的认可。

应用：道康宁732多用途密封胶适用于多种密封与粘结，包括：汽车与应用装饰品的粘着，包括金属，纤维及以纤维为底层的塑料；加热与致冷元器件的粘合密封垫；无螺丝支架、标示牌、标记的粘合；烘炉门窗的密封，通气管道、法兰管接头的密封；齿轮箱、压缩机、泵的原位成型垫圈；拖车与卡车的密封；设备部件的粘结对与密封；船舶机舱与门窗的密封；金属块、通风管路、家用器具的填隙与镶嵌连接；保护元件不受潮，避免频繁的冲洗或风蚀

CTM	ASTM	性质	单位	数值
0176		供货时 外观 颜色		无凹陷膏 黑、白、透明

0364		挤出速率	克/分钟	350	
0098		结皮时间	分钟	7	
0095		指干时间	20		
		机械性能，在温度为25 且相对湿度为50 %时，7天固化			
0097B	D1475	比重	g/ml	1.04	
0099	D2240	硬度，肖氏		25	
0137A	D412	拉伸强度	MPa	2.3	
0420		体积热膨胀系数	1/K	1.12	10 ⁻³
		固化后电气性能			
0114	D149	介电强度	KV/mm	21.6	
0112	D150	介电常数，100Hz/100kHz		2.8	