

济南洗轮机 济南工地洗轮机 全自动工地洗轮机

产品名称	济南洗轮机 济南工地洗轮机 全自动工地洗轮机
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	设备尺寸:900*400*120 (cm) 设备质量:3250kg 设备用电:380/50 (V/Hz)
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

济南洗轮机 济南工地洗轮机 全自动工地洗轮机

济南工地洗轮机操作步骤：

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。洗轮机安装及注意事项1.连接电源线（确保有足够的容量）蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。3.合上电源开关，进行试车。4.洗车前，应告知司机洗车步骤。

洗轮机保养与维修：

每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

全自动洗轮机设备特点：

- 1、专业清洗工程运输车辆，进口国外知名厂家的电气元件，确保安全可靠，彻底解决工程车辆对城市道路的污
- 2、独特造型，经典设计，自动排泥；专业的防锈处理，持久耐用

3、循环用水，节约大量水资源；4、可适应不同的工作场地，转场方便。

工地洗轮机设备参数：

项目	单位	数值
设备尺寸（长x宽x高）	cm	900*400*120
使用车辆及载重量		150T以下各类工程车和垃圾运输车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动/手动
冲洗压力	Kg/cm ²	8-10
配电系统额定电压	V	AC380
配电系统额定电流	A	15
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）