

T型塑料瓦 防腐PVC瓦 厂家批发价

产品名称	T型塑料瓦 防腐PVC瓦 厂家批发价
公司名称	常州市明源建材有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:明源 型号:840 850 980 产地:江苏
公司地址	常州市新北区罗溪镇空港工业园旺田路6号
联系电话	0519-85280968 13961185016

产品详情

厚度：1.5-3.0mm 宽度：1120mm 长度：根据客户要求订做

颜色：上下颜色蓝色、绿色、红色、黄色、灰色中间颜色默认为白色

该产品采用三层共挤技术一次性加工完成每层材料各赋予不同的功能，其中：

- 1、表面材料为耐候树脂，确保产品的耐久性和耐化学腐蚀性能；刚韧性特好的遮光改性APVC材质，保证强度时，加强刚性。
- 2、底层材料为白色韧性耐磨材料以增大厂房的空间感和光亮度，二种不同材质赋予了产品各自的功能特点，并且有机结合在一起，是APVC防腐复合浪板解决了产品耐久性腐性小小空间感和美观等问题。

优异的耐腐蚀性能:

APVC复合瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。试验证明:在盐，碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区、腐蚀性厂房和沿海地区使用，效果特别显著是替代彩钢瓦的理想

优异的耐候性能:

APVC复合瓦表面材料采用超耐候树脂面层共挤而成,是目前国际上耐候性最好的工程塑料。从而可确保产品长期在户外暴晒的恶劣条件下也能保证产品不褪色和物理机械性能的持久性。

耐火性强:

APVC复合瓦，防火性能= B1级。属难燃材料。

隔音效果好:

APVC复合瓦经试验证明,在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时,APVC复合波浪瓦具有很好的吸收噪音功效。比彩钢板测噪音下降30dB以上.特别是发泡波浪瓦.隔音效果更好。

保温隔热性能优异:

APVC复合瓦的导热系数为0.325W/m.k,大约是粘土瓦的1/310 水泥瓦的1/5 C.5mm厚彩钢瓦的1/2000。因此,在不考虑加保温层的情况下,APVC复合波浪瓦的隔热保温性能仍能达到佳!

卓越的抗负载:

APVC复合瓦具有良好的承载能力。在温度较低的地区,及时屋顶常年积雪,表面也不会损坏及断裂现象。经测试,3.0mmAPVC复合瓦/在支撑间距800mm的情况下,加载100kg.瓦不会产生裂痕和损坏。

卓越的防水性能:

APVC复合瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水,不存在微孔渗水的问题,同时具有自主专利技术的配件,彻底解决了螺丝孔的渗水问题。

抗冲击,耐低温性能好;

APVC复合瓦具有较强外撞击承受能力。经试验1公斤钢球从3米高自由落下不会产生裂纹。低温下抗冲击性能也十分显著。

优异的绝缘性能:

APVC复合瓦是绝缘产品,遇到意外放电也会完好无损,特变是雷发地区代替金属瓦安全性更有保障。APVC复合波浪瓦又是在防静电材料,能使表面少积灰尘。