

道康宁7091W 高粘度密封胶 有机硅胶

产品名称	道康宁7091W 高粘度密封胶 有机硅胶
公司名称	深圳市英美特科技有限公司
价格	29.00/支
规格参数	道康宁:7091W
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园径村158号5楼
联系电话	13534253089 13534253089

产品详情

道康宁硅胶7091密封胶是单组分室温脱醇固化RTV硅胶，道康宁硅胶7091固化前成膏状，不垂流，固化后成为有韧性的弹性硅橡胶，道康宁硅胶7091对绝大多数基材有优异的粘结性，道康宁硅胶7091密封性佳，具有优异的耐候性。

道康宁硅胶7091特性：

- 1.单组分室温固化。
- 2.脱醇固化。
- 3.膏状，不垂流。
- 4.固化后成为有韧性的弹性硅橡胶。
- 5.对绝大多数基材具有优异的粘接性，密封性佳。
- 6.工作温度-55 ~ 180 ，具备优异的耐候性。

道康宁硅胶7091产品应用：

- 1.道康宁硅胶7091专为需要高强度并且有弹性的粘结应用而设计，例如被粘结的材料的热膨胀系数不一致的场合，像玻璃与金属以及玻璃与塑料的粘结等。
- 2.对一般材料均能够实现无底涂粘结，包括搪瓷钢，铝，陶瓷，玻璃和某些工程塑料。
- 3.作为就地成型垫片（FIPG）使用。

道康宁硅胶7091产品技术参数：

规格制定者：该数据不用于规格指定，制定本产品规格前，请联络您当地的道康宁销售办事处。

CTM	ASTM	性质 供货时 外观 颜色	单位	数值
0364	D2452	挤出速率	克/分钟	185
0022	D0792	22 的比重	g/ml	1.4
0098		结皮时间	分钟	15
0095	MIL-S-8802E	指干时间	28	
		机械性能，在温度为 25 且相对湿度为50 %时，7天固化		
0099	D2240	硬度，肖氏		37
0137A	D412	拉伸强度	MPa	2.5