

热固复合聚苯设备与硅质板设备特点参数

产品名称	热固复合聚苯设备与硅质板设备特点参数
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:无机渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

热固复合聚苯设备与硅质板设备特点参数

硅质板外观及物理性能和苯板一样施工及验收标准与普通苯板及挤塑板施工工艺一样。硅质板设备真空分离起料浆回收、防止回流的作用。设计布局不合理的分离器往往存在分离不净，料浆回流到真空泵处，为后续的生产操作带来不便。改性聚苯板设备主机，真空泵，真空罐，搅拌罐。主机的构造：皮带滚轮两端各一个，主要作用传输，皮带一套注皮带上专业人员通过精心设计的圆孔，圆孔的作用是有效的通过皮带下方的吸料盒进行对聚苯板的吸附渗透，主机的两侧都附有挡板，其作用是防止聚苯板在传送的过程中跑偏，也具备防火材料的流出，皮带的上方分别放有三个刮料板和一个放料盒，第一个刮板是可以有效的使放料盒放出的料倒流，聚苯板通过第一个刮板的时候放料的里的料也随之流出，在经过第二个刮板的时候刮板会把多余的防火材料刮掉，而在经过第三个刮板的时候把未刮净的防火材料进行二次刮净，这样附在聚苯板上方的防火材料基本刮净。