

水性涂料高效防闪锈剂 SP-501

产品名称	水性涂料高效防闪锈剂 SP-501
公司名称	黄山澳盛源新材料科技有限公司
价格	100.00/公斤
规格参数	
公司地址	黄山市经济开发区梅林大道89号（注册地址）
联系电话	2555354 13855917939

产品详情

水性涂料高效防闪锈剂 SP-501

涂料在干燥过程中出现锈斑，主要是表现在被腐蚀的界面或者新近活化的钢铁表面。闪锈的产生于氧化物的溶解和沉淀有关，闪锈的程度取决于涂料体系。

防闪锈剂，是由多种高效化学剂复配而成的锈蚀抑制剂。能过防止水性涂料的闪锈的形成，广泛用于水性涂料中，以大幅提高涂层的防锈能力。

产品信息

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标

密度（20 ° C） 1g/ml

外观：无色至淡黄色液体

粘度：7.50mpa.s (25 ° C)

溶解性：溶于水、醇

应用信息

特性和优点

能够有效抑制水性涂料在铁质地材干燥过程中出现闪锈。不影响干燥速度。

明显改善涂膜的抗锈，缓蚀，防锈，抗潮湿，抗盐雾的能力。能够轻微提高涂层的光泽度

能够解决水性涂料漆膜干燥后期短期遇水返锈的问题

是一种水溶液，和大多数涂料体系相容，如：丙烯酸，环氧，醇酸和聚氨酯等等水性涂料。

推荐用量：

达到防锈目的：总配方：2-5%。解决返锈问题，建议增大添加量。

抑制焊接部位，生铸铁，喷砂铁防锈：建议添加量3-6%

上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

添加方法：

易溶于水的特点，在调漆阶段加入分散均匀即可。

包装与储存：

50公斤/桶，防止霜冻。