

# 铅丝石笼厂专注铅丝石笼生产制造厂家

产品名称	铅丝石笼厂专注铅丝石笼生产制造厂家
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-4.0 尺寸:2*1*1
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

## 产品详情

铅丝石笼厂专注铅丝石笼生产制造厂家

### 一、铅丝石笼概述：

- 1、铅丝石笼又名铅丝笼，是由高抗拉强度、超耐腐蚀、高抗氧化、极强延展功能的低碳钢丝经过重型六角网机械编制而成。
- 2、铅丝石笼凭仗产品价格低廉化，标准多样化，施工装置简单化，应用领域广泛化深受客户好评。
- 3、铅丝石笼依据不同用处能够制作成铅丝石笼网片、铅丝石笼网箱、铅丝石笼护垫等，这又大大满足了不同客户需求。

二、铅丝石笼别称：铅丝石笼在不同的当地有不同的叫法，如铅丝石笼又名铅丝笼、铅丝石笼网、铅丝笼网、铅丝网笼、pvc铅丝笼、8号铅丝笼、生态铅丝笼等。

### 三、铅丝石笼的编织方法：

- 1、选择宽敞平整的地，按笼子尺寸先打好小木橛。
- 2、截框架（边条）：用8号或10号铅丝，按笼片围长加上接头约0.15米截成。
- 3、截网条：网条长短按所编笼折算。每米宽的网需1.68米，因起头以双条为宜（每2分米一根双条），所以按两根的长度截，如4米宽的网片编丝长为 $4 \times 1.68=6.74$ 米，按两根长度截13.4米。
- 4、盘条：网条截好后，先在正中间折印，再从网条的两端往中间盘，盘成扁圈，以便于编拧。
- 5、编网：在伸好的框架上，把盘好的条按0.2米一双（边的一双留0.1米），从折印处套在框架上，并互

拧360°的死扣，拧时两手交叉，把盘好的条一次拧成，不要还手，否则就拧不紧。照上述方法，每隔0.2米

#### 四、铅丝石笼原料：

铅丝石笼依据不同客户对铅丝石笼价格及运用年限的不同要求；

铅丝石笼原料能够分为：电镀锌丝、一般热度锌丝、高热镀锌丝、PVC包塑丝、PE包塑丝、镀高尔凡、5%锌铝合金、10%锌铝合金等。这些原原料的耐腐蚀性、抗拉抗压性、柔韧性等不同决议了铅丝石笼的价格和运用年限的不同。

五、下列所有的测试必须在网丝被用于编织铅丝石笼网之前进行：

- 1.所有钢丝(包括制造铅丝石笼网片、绑扎丝)的抗拉强度不小于515MPa。
- 2.伸长率: 试验样品至少30cm长, 伸长率 不小于12%。
- 3.镀锌钢丝的尺寸误差和镀锌量
- 4.锌层附着要求: 当镀锌钢丝环绕4倍于 钢丝直径的圆棒6周后, 用手指摩擦时, 镀锌层没有剥落、断裂现象。 外包树脂膜(PVC)：1.抗拉强度不小于2016MPa。 2.伸长率不小于200%。

铅丝笼网片：1.抗拉强度不小于4213kN /m。 2.抗冲剪强度不小于2316kN /m。 3.边丝连接强度不小于1715kN /m。

#### 六、铅丝石笼应用领域：

铅丝石笼可应用在水利建设工程、流域管理工程，河边加固工程，海岸防护工程，生态坚持工程也适用于高流速、冲蚀严重，岸坡渗水多之缓河岸。铅丝石笼属柔性结构，对于不均匀沉陷自我调整性佳。岸面多孔性，石材间之缝隙利于动物栖息，植物生长，水线以上之石笼面可利用客土袋植生绿化符合生态的考量及安全的要求。

#### 七、如何保证铅丝石笼网的沉排，沉箱的柔性与透水性

为了保证铅丝石笼网的沉排，沉箱的柔性与透水性，可选用底板活动的铁板箱，铅丝石笼网在铁板箱内填装好石块并封好口，石块之间尽可能地填紧，减少石笼里的石料移动的可能性。然后用吊车把铁板箱吊起并在石笼要沉排的地方依次放下装好石块的铅丝石笼网。

#### 八、铅丝石笼结构体具有以下特性：

- 1.美观：铅丝石笼的易结构性和颜色多样性，可以提供各式各样的造型设计，适合不同地区地域的景观要求，同时结合花卉树木，呈现给广大人民环保的人造景观。
- 2.环保：铅丝笼或者铅丝石笼护垫表面抛洒一层土壤或者自然沉积的土壤，就可以生长草等绿色植物，这样不仅进行了河流防护，还绿化了环境。