

宝坤660V矿用电焊机KJH-500A型

产品名称	宝坤660V矿用电焊机KJH-500A型
公司名称	泰安宝坤电气设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	输入电压:660/380V 型号:KJH-500A 尺寸:450*260*400
公司地址	山东泰安市泰山区东部高新区九星大街261号
联系电话	86 0538 8505617 15553811877

产品详情

欢迎来到泰安宝坤电气设备有限公司网站，我公司位于山东省“一山、一水、一圣人”旅游热线的中点—泰安市。具体地址是山东泰安灵山大街200号，联系人是侯经理。

双电压（AC380/660V）输入，内置电压自动识别及转换电路，超强的电网补偿能力，抗电网电压的波动性强。2.IGBT逆变技术，电流型控制，质量可靠，性能稳定。3.具有电流预置功能，推理调节，数显电流指示，欠压、过热、过流等多重保护。4.闭环反馈，恒流输出，抗电网电压的波动性强（±10%）。5.三旋钮调节，保证焊接质量，大大扩展了应用范围。6.效能高于传统平特性气体保护焊30%以上。7.减少控制线缆，移动更加便捷；体积小，重量轻，操作简单，经济实用。8.能同时观测焊接电流、焊接电压。

矿用电焊机660v超先进技术高品质服务，本公司产品，各类煤矿专用电焊机，电焊机厂家直销，质量好，价格低，，欢迎来电洽谈，来厂参观、选购。。质保一年，售后贴心服务，不需要您出任何费用的煤矿转一个好焊机。

矿用逆变电焊机技术参数表

电焊机型号	KJH-315A	KJH-400A	KJH-500A
技术参数			
交流输入电压(V)	380V-660V(±15%)	380V-660V(±15%)	380V-660V(±15%)
额定输出电流(A)	315	400	500
电流调节范围(A)	50-315	50-400	50-500
额定空载电压(V)	25	25	25
额定负载持续率(%)	60	60	60
过热保护()	75	75	75
工作周期(min)	10	10	10
效率(%)	90	90	90
功率因素(%)	85-92	85-92	85-92

绝缘等级	F	F	F
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21
冷却方式	强制风冷	强制风冷	强制风冷
外型尺寸(mm)	450*280*290	450*280*290	480*314*330
重量(kg)	17	20	22