

东莞抛丸机 Q324小型抛丸机 自动化喷砂机

产品名称	东莞抛丸机 Q324小型抛丸机 自动化喷砂机
公司名称	东莞市虎门美俊喷砂器材店
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:美俊 型号:MGQ324 产地:广东东莞
公司地址	东莞市虎门镇新联社区新兴路齐贺工业园A栋1-1
联系电话	0769-82261696 13215392671

产品详情

美俊喷砂器材MGQ324小型履带式抛丸机适用于各行业中的小型铸件、锻件、冲压件、齿轮、弹簧等件的清砂、除锈、去氧化皮和表面强化。被清理[工件](#)必须是不怕碰撞的的铸锻件及[热处理](#)件。

Q324小型履带式抛丸机是一种清理效果好、结构紧凑、噪声小、成套性好的清理设备；

履带式抛丸机，自动化抛丸机，自动喷砂机，履带式喷砂机，表面处理抛光，抛丸机厂家，自动喷丸机

一、喷丸机特点：

- 1、该机采用了悬臂离心式抛丸器，具有使用寿命长、结构简单等特点。
- 2、采用BE型分离器，具有良好的分离效果和较高的生产率，对提高叶片寿命有积极的作用。
- 3、采用滤筒除尘器，粉尘排放浓度低于国家规定的标准，改善了工人的劳动环境。
- 4、采用耐磨橡胶履带，减少了对工件的碰撞、损伤现象，降低了机器噪声。
- 5、工件清理完毕后，可自动卸料，降低了工人的劳动强度。

二、工作原理：

在清理室中加入规定数量的工件，机器启动后，工件被滚筒带动，开始翻转。同时抛丸器高速抛出的弹丸形成的形束，均匀地打击在工件表面上，从而达到清理的目的。抛出的弹丸及砂粒经橡胶履带上的小孔流入底部的钢板网过筛，经螺旋输送机送入提升机内，由提升机提到分离器中进行分离。粉尘由风机

吸送到除尘器中过滤，清理空气排入大气中，滤筒上的灰尘经高压反吹，落入除尘器底部的集尘箱中，用户可定期清除；废砂由废料管流出，丸砂混合物由提升机回收进入分离器，待分离器分离后再回用，干净的弹丸由供丸闸门进入抛丸器抛打工件。

三、主要参数：

1.履带端盘直径 400mm 2.履带端盘转速 3.6r/mim 3.被清理工件最大单件重量 5Kg 4.最大载重量 100Kg
5.生产率 400-600Kg 6.抛丸器：1 个 7.抛丸量 100Kg/min 8.除尘器风量 2200m³/min 9.总功率 8KW

四、注意事项：

- 1、应定期清除除尘器下方集尘箱中的粉尘，以防阻塞除尘管，影响除尘效果。
- 2、应经常清理清理室底部以及分离器漏斗中筛网下的杂物。
- 3、应经常清扫设备周围的弹丸，以防滑倒伤人。
- 4、应经常检查清理室中的履带及提升机皮带有无跑偏现象，以免损伤皮带。
- 5、禁止在抛丸器没完全停止时打开加料门，以防出现事故。

五、维护保养：

- 1、每一个工作班后均应将设备清扫一遍。
- 2、应经常检查清理室中的护板及抛丸器中定向套、分丸轮等耐磨件的磨损情况，磨损严重时应立即更换。
- 3、应按使用说明书定期润滑终统，并经常检查机构是否运转灵活。
- 4、定期检查各传动部分，清洗零件，更换磨损的零部件。
- 5、设备在检查维修时，必须切断电源，避免事故的发生。
- 6、清理室的护板可根据磨损的情况定期更换，更换护板时，应把护板间的安装间距控制在1.5mm以内。

东莞虎门美俊公司专业为应用喷砂机的各类型企业生产和供应众多喷砂机,喷砂机配件耗材,诸如各式喷砂枪,各式喷砂嘴,喷嘴套,调砂阀,进气阀,排气阀,除尘风机,喷砂头盔,喷砂服,喷砂手套,温度调节器,呼吸过滤器;高压喷砂管,吸砂管,埋吸管,空气管;;各种磨料诸如玻璃珠,白刚玉,棕刚玉,钢珠等等