

96芯四网合一光纤分纤箱

产品名称	96芯四网合一光纤分纤箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:96芯四网合一光纤分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

96芯四网合一光纤分纤箱厂家---宁波品悦通信设备有限公司

宁波品悦96芯四网合一光纤分纤箱在外观上面秉承了前代设计风格，全冷轧钢板工艺也使这台96芯四网合一光纤分纤箱时尚感倍增。这样的设计理念也是未来96芯四网合一光纤分纤箱发展的重要方向。日前该96芯四网合一光纤分纤箱正在淘宝 品悦专卖店火热销售中，价格优惠，有需要的朋友欢迎关注。

宁波市品悦通信设备有限公司有多年96芯四网合一光纤分纤箱研发制造经验，企业规模庞大，96芯四网合一光纤分纤箱销售遍及全国各地，品悦96芯四网合一光纤分纤箱不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。

宁波品悦通信为大家带来的是这款品悦四网合一光纤分纤箱。该箱体采用冷轧板箱体，轻巧的外形设计，外观美观时尚，CNC精细的切割工艺，让整个四网合一光纤分纤箱非常精致。四网合一光纤分纤箱该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

四网合一光纤分纤箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

通用名称【Common Name】四网合一光纤分纤箱

产品用途【Product usage

】四网合一光纤分纤箱适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。

产品结构【Product

mix】四网合一光纤分纤箱的结构由外箱、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成：

产品型号【Product model】：PY-SWFQX-（12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯144芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波品悦通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、嵌入式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

四网合一光纤分纤箱主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信、广电四网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

96芯四网合一光纤分纤箱具体功能要求如下：

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

(二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

(三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

(四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

(五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

四网合一光纤分纤箱标志、包装、运输和贮存：

标志

分纤箱门板外部上方应有新疆广电的LOGO。分纤箱面板内部应有标识，标明执行标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月。

包装

分纤箱应包装出厂，包装要求及包装箱面标志应符合 GB/T 3873 中的规定。

包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

- (1) 备附件及专用工具；

(2) 产品使用说明书；

(3) 产品合格证；

(4) 装箱清单。

运输

分纤箱包装后，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

贮存

分纤箱应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为 - 40 ~ +60 。