

# LDPE安德巴塞尔3020D 2427H

产品名称	LDPE安德巴塞尔3020D 2427H
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:安德巴塞尔
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

品牌/厂家：不限

牌号：2426K

类型：正牌料

用途级别：薄膜级

产地：不限

密度：-----g/cm<sup>3</sup>

拉伸强度：-----kg/cm<sup>2</sup>

缺口冲击强度：--kg.cm/cm

热变形温度：--

LDPE：2426K

LDPE 2426K 茂名石化/中海壳牌,透明级、耐高温；注塑级、吹膜级

原料描述部分

规格级别

薄膜

该料用途  
备注说明

高透明薄膜、包装膜  
加工性能好，开口性好，透明度高

### 原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	23	ISO 1183	0.923	g/cm <sup>3</sup>
	熔体流动速率	190 /2.16kg	ISO 1133	4	g/10min
机械性能	屈服拉伸强度		ISO 527	11	N/mm <sup>2</sup>
	弹性模量(拉伸)		ISO 527	260	N/mm <sup>2</sup>
	落锤冲击强度		ASTM D-1709	100	g
	最大拉伸强度		ISO 527	MD TD	MPa
				22  15	

LDPE 2426H 扬子巴斯夫/大庆石化/兰州石化/中海壳牌

### 原料描述部分

规格级别  
该料用途

薄膜，吹塑，光学  
收缩薄膜,层衬包装,购物袋,深冷包装膜

### 原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	190 /2.16kg	ISO 1133	1.7-2.2	g/10min
	密度	23	ISO 1183	0.922-0.926	g/cm <sup>3</sup>
物理性能	光泽度	20	ASTM D-2457	>40	
	浊度		ASTM D-1003	<9	%
机械性能	屈服拉伸强度		ISO 527	>10	N/mm <sup>2</sup>
	最大拉伸强度 纵向		ISO 527	>20	MPa