

双流量氮气柜 防氧化氮气柜

产品名称	双流量氮气柜 防氧化氮气柜
公司名称	苏州三清仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:三清仪器
公司地址	常熟市珠海路2号20幢803 (注册地址)
联系电话	0512-52994109 18051800051

产品详情

防氧化氮气柜_半导体器件防氧化氮气柜技术参数：

型号：CTD1436BD

容积：1436升(4门)

外尺寸：W1200*D710*H1910 mm

内尺寸：W1198*D682*H1723 mm

隔板数：5块

湿度范围：1%-60%RH

注：白色为普通型号，黑色为防静电型号。

防氧化氮气柜_半导体器件防氧化氮气柜 性能特点：

1：氮气柜柜体是采用1.2mm优质钢板，加强结构，重叠式设计而成。具有良好的承重性和密封性。2：氮气柜柜体内外表面均经过喷塑(烤漆)处理，耐腐蚀，耐刮擦，美观大方。其中防静电配置(黑色)机型，静电阻值为 10^6 - 10^9 欧姆，符合ESD行业标准。确保存放的产品不会因为静电而受损。3：配备高承重的隔板，隔板表面开有均匀性的小孔，方便空气流通。使得氮气分布更佳均匀。隔板位置可根据实际使用空间而调节。4：为了方便观看箱内的情况及取物便利，氮气柜设计有观察窗，采用高强度钢化玻璃门设计。每扇门均带有平面加压锁，不仅美观而且有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方

便移动及固定，更可选配高承重支撑。5：氮气柜右上方设计有超高亮双数码显示，显示温度和湿度。温度和湿度独立显示，温湿度传感器采用原装进口著名品牌，使用寿命长，偏移小，计数基准。湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。