

# 气动不锈钢对夹软密封蝶阀D671XP-16

产品名称	气动不锈钢对夹软密封蝶阀D671XP-16
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	699.00/件
规格参数	英侨阀门:英侨阀门 D671XP-16:D671XP-16 苏州:苏州
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

## 产品详情

气动不锈钢对夹式蝶阀由气动执行器与橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 120 如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

气动不锈钢对夹软密封蝶阀特点：1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。  
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装，维修方便。  
4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。

5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。气动不锈钢对夹式蝶阀采用标准：

气动不锈钢对夹式蝶阀设计标准：GB/T2238-1989

气动不锈钢对夹式蝶阀法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78

气动不锈钢对夹式蝶阀结构长度:GB/T12221-1989

气动不锈钢对夹式蝶阀压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 气动不锈钢对夹式蝶阀执行机构 采用新型系列GT型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。

3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。

5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。

6、ISO5211标准连接为产品的安装更换提供了方便。

7、两端调节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。附件的选项根据不同控制和要求可选择下列附件：切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。

调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。

气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。