

佛山废气处理设备 广东佛山水喷淋塔 尾气处理装置

产品名称	佛山废气处理设备 广东佛山水喷淋塔 尾气处理装置
公司名称	清远市正迈环保科技有限公司
价格	9.00/套
规格参数	品牌:正迈 型号:YC-SPLL 产地:清远
公司地址	清远市清城区横荷街道办事处青山村民委员会企岭一村01号首层2卡商铺
联系电话	18926678707

产品详情

清远市正迈环保科技有限公司经营范围：废气处理塔、广州废气处理塔、酸雾净化塔、广州废气吸收塔，活性炭吸附塔、佛山喷淋塔、顺德洗涤塔、各种PP、PVC、FRP废气处理设备；PP酸雾处理塔；PP废气喷淋塔；四会 PP废气洗涤塔；肇庆尾气吸收塔，PP活性炭吸附塔；PP通风管首；PP及PVC风管及通风系统工程；电镀设备、超声波清洗设备、PP风机、风管配制（PP、PVC、FRP.）等环保相关产品。

水喷淋油烟净化器原理：

应用液体洗涤法的原理,使油烟气通过喷淋产生的水雾而实现净化,将油烟气与喷嘴产生的水雾接触，将油烟气中的颗粒物从气相脱除到液相，从而达到净化的目的。水喷淋净化器的原理是通过特制的喷嘴在罩内的空间形成水雾、水膜，油烟通过引风机负压吸到罩内后，油雾粒子与水雾、水膜充分接触，经过惯性作用、截留作用、扩散作用而粘附在水滴上，水滴依靠本身的重力下降到水喷淋式油烟净化器的底部，回流到循环水箱。

二、水喷淋油烟净化器产品特点：

- 1、净化效率高，除尘、除油率高于90%；
- 2、不锈钢制作，美观耐用；
- 3、维护简单，只要添加格蓝配置的净化液（自动滴加），只需每天更换一次水（每月耗水量少于5吨），不堵塞，基本上可以做到免维护；

4、结构紧凑，特有的气水分离技术，解决了一般水喷淋箱的“飞水”困扰问题；

三、水喷淋油烟净化器安装注意事项：

1、选择好合理的安装位置，不能离风机太近，应留有适当场地空间，以便维护。

2、特殊情况下的供水，如安装室外，在夏季暴晒的情况下，或连续长时间工作时，会造成水箱水温偏高，使热交换效果降低，要求外接稳定供水的水源：同时不断将滤网冲擦干净，以免喷头和滤网堵塞，甚至使水泵损坏。

3、冬天容易结冰的地区建议在使用前才打开进水阀，把水放进水箱，使用后关闭进水阀，打开排水阀，把水箱里面的水排完，避免循环水结冰堵塞。

4、根据油烟净化情况，1~3天关闭进水阀，打开排水阀换水一次。

5、风机与水喷淋油烟净化器的距离要相宜，水喷淋油烟净化器安装在风机前。

6、定期清理滤网。设备检修门打开后，可取出滤网，定期清洗，可避免滤网堵塞而影响效果。

四、水喷淋油烟净化器产品用途：

主要用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理；食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。也适用于机械工业铸造，陶瓷等行业；对比重较大的金属加工切削，如磨床，砂轮机，抛光机等粉尘，如陶瓷粉，石膏粉，碳粉，木粉等较好除尘效果。

7、可从观察喷淋情况，发现喷淋不正常，可打开观察孔，取出喷头清洗干净后重新装上。

5、安装方便，安装只需要接好电源和进出水管就可以使用。