

电控气动刀型闸阀

产品名称	电控气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:不锈钢 产地:温州 型号:PZ673X/H/F/Y-10C
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-10C电控气动刀型闸阀、气动刀型耐磨闸板阀特点：1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。

特点：

- 1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、丁晴橡胶，密封性好，耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。

PZ673X-10C电控气动刀型闸阀、气动刀型耐磨闸板阀可选附件

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀）。
- 2、接近开关。

3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。

4、电/气动阀门定位器（调节型用）

PZ673X-10C电控气动刀型闸阀、气动刀型耐磨闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLD1D2Hn-MMPaDNLD1D2Hn-M

0.6 50 43 90 110 335 4-M12 1.0 50 50 100 125 335 4-M16

65 46 110 130 363 4-M12 65 50 120 145 363 4-M16

80 46 125 150 395 4-M16 80 50 135 160 395 4-M16

100 52 145 170 465 4-M16 100 50 155 180 465 8-M16

125 56 175 200 530 8-M16 125 50 185 210 530 8-M16

150 56 200 225 630 8-M16 150 60 210 240 630 8-M2