

旧厂房改造 地面翻新

产品名称	旧厂房改造 地面翻新
公司名称	东莞市图腾工业地坪有限公司
价格	12.00/m ²
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区新村区光辉大道139号
联系电话	0769-22828599 13539073997

产品详情

旧厂房改造/地面翻新

旧厂房改造，地面起砂怎么办，地面起砂处理方案

在地面材料的选择上，水泥地还是很常见的，但是我们在使用水泥地面的过程中，会遇到很多问题，例如：水泥地起砂，很多人不知道水泥地面起砂怎么办？更不要说水泥地面养护方法有哪些这样的问题了，所以接下来呢，我们就看看东莞市图腾工业地坪是如何介绍的吧。

水泥地面如何养护？

1、蓄水养护和浸泡。采用泥或砂浆围绕在混凝土地面的周边可以形成水池。要防止水分从混凝土中流失，蓄水养护是一种比较理想的方法，对保持混凝土温度均匀也是有效的。养护水的温度不应低于混凝土地面11℃，以防止热应力引起裂缝。由于蓄水养护需要比较繁重的劳动和管理，这种方法一般仅用于比较小的工程。

2、喷雾与洒水养护。当外界温度高于冰点和湿度较低的时候，喷雾养护和洒水养护是很好的养护方法。细的薄雾通常通过喷嘴或喷雾器得到，这种细雾能提高混凝土地面表面空气相对湿度，从而使表面蒸发变慢。如果喷雾能持续到混凝土地面压光结束，则可使混凝土地面塑性收缩开裂可能性降至最小。洒水养护的成本可能较高，要求有充足的水源和细心的管理。如果是间断性洒水，在前后两次洒水时间间隔内，必须采用粗麻布或类似的材料覆盖以防止混凝土地面变干，否则干湿交替会使表面出现裂纹甚至开裂。

3、内部湿养护。内部湿养护是指从混凝土内部提供水分而不是从外部提供水分进行养护。内部水不能影响到新拌混凝土的初始水灰比。轻质细集料或吸水性强的聚合物颗粒能保持大量的水分，可提供给易于干燥的混凝土额外的水分。对于低水灰比（0.33左右）又需要充分水化的混凝土，密度为60-80kg/立方米的饱和轻质细集料能提供额外的水分以供充分水化，从而提高强度和耐久性。拌合物中所有的细集料都可以用饱和轻质细集料代替以获得最大限度的内部湿养护。内部湿养护方法必须与外部养护方法一同使用。

水泥地面起砂怎么办？

- 1、若是地面强度不够好的话就需要重新铺设质量符合设计要求的水泥混凝土地面；对地面要求较高的可以铺设混凝土基层后再加铺一层水泥基骨料耐磨层，一般要求的选用非金属骨料耐磨地面即可；
- 2、若只是表层几个毫米的水泥砂浆或混凝土强度不够，可以使用水磨石机将低强度的面层打磨去除，再涂刷环氧树脂地坪漆；
- 3、如果基层是混泥土地面而且仅仅是面层几个毫米强度不够造成的起砂的话就可以使用水泥地面起砂处理剂对面层进行硬化防尘处理。