

96芯三网合一分光分纤箱图文详细概述

产品名称	96芯三网合一分光分纤箱图文详细概述
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯三网合一分光分纤箱图文详细概述

FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅

型号：12芯、24芯36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯、

产品材质：冷轧板金属

144芯三网合一光缆直熔箱，144芯三网合一光缆分纤箱，144芯三网合一光缆分线箱

144芯三网合一光缆分光箱，144芯三网合一光缆光分箱，144芯三网合一光缆配线箱

144芯三网合一光缆楼道箱，144芯三网合一光缆网络箱，144芯三网合一光缆分配箱

144芯三网合一光缆分路箱，144芯三网合一光缆宽带箱

宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

产品简介：

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接使用和管理

门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装、具有临时尾纤存储区域支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

产品特点：

采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

有效做到移动、联通、电信三合一技术参数：

工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度箱门开启角度：180° 大气压力：70Kpa-106Kpa

光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2dB、回波损耗 45dB;

附加损耗 5dB、插拔耐久性寿命>1000次

电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电、抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标：标称工作波长850nm\1310nm\1550nm光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范前面操作、安装都相当迅速方便分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG产品材料：冷轧板产品颜色：常规色灰色产品工艺：冲压型光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）一、产品组成光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。二、产品尺寸：高×宽×深=600mm×600mm×120mm三、配置：每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。每个功能仓2套光缆固缆接地装置。可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。光分路器进端口光缆储存装置。皮线光缆收容及绑扎装置。可翻转的光分路成端及调度装置。宁波远捷通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，贯彻ISO9001质量管理体系、

ISO14001环境管理体系认证。远捷通信FTTX布线应有尽有、?质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！