

道康宁3165 单组份 快速表干RTV粘接密封胶

产品名称	道康宁3165 单组份 快速表干RTV粘接密封胶
公司名称	深圳市英美特科技有限公司
价格	110.00/支
规格参数	道康宁:3165
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园径村158号5楼
联系电话	13534253089 13534253089

产品详情

DC3165粘结密封胶

包装.305g.21.9kg.道康宁DC3165快速表干RTV粘结密封胶：灰色；单组分.不可流动的，无需混合；室温湿气固化，无需烘炉；无溶剂，无需通风；表干时间短，可以提高在线处理速度；固化还可以通过加热加速；涂敷之后不流动；UL-94 V-0阻燃性等级。25摄氏度的密度 =

1.28 体积电阻系数 = 2.4e+015 ohm-centimeters 剪切 =

200 磅/平方英 室温固化 - 小时 = 24 小时 延长 = 180

% 温度范围 -45 摄氏度 to

200摄氏度 线性的/直线的 = 250 微米/米/摄氏度 绝缘强度 =

500 伏/密耳 绝缘率 (100Hz) = 2.22 绝缘率(100kHz) = 2.38

耗散因数(介质损耗角) (100Hz) = 0.003 耗散因数(介质损耗角) (100kHz) = 0.001 表干时间-50

%相对湿度 = 4 分钟 颜色 灰色 典型属性-特性规定 一般特性 -不含溶剂.气

味少.热固化.触变的 产品使用特性 -补充零件 -单组分 固化特性 -甲氧基固化.脱醇固化

热性质 -低温稳定性.高温稳定性 相容性 -塑料.聚酯.陶瓷 稳定性 -抗氧化.耐水的.

耐热性.耐臭氧性.防紫外辐射 粘度/ 浓度相关特性 -不衰退 粘接性 -与FR4的粘接.塑料的

粘接.金属的粘接.铝的粘接.陶瓷的粘接.无底漆粘接性