

# 白色高强酸洗吊带 sw026

产品名称	白色高强酸洗吊带 sw026
公司名称	江苏锦华吊装工具有限公司
价格	20.00/件
规格参数	型号:sw026 规格:1吨-20吨 类型:吊装绳带
公司地址	泰兴市城区工业园区
联系电话	15861091509 18952699338

## 产品详情

型号	sw026	规格	1吨-20吨
类型	吊装绳带	材质	丙纶
最大载荷	200 (kN)	适用范围	耐酸耐碱

吊装带主要用于机械加工、港口装卸、造船、电力安装、交通运输、航天航空等领域。

吊装带的载荷范围为1t ~ 100t。

安全系数：6：1至8：1

符合：国家行业标准JB/T8521—1997 延伸度：工作载荷下<3%，断裂载荷下<10%。类型：单层、双层、四层

我公司是一家从事吊索具生产，特别是吊带类产品生产的专业厂家，吊带类主要产品有柔性吊带，扁平吊带，两头扣吊带，环形吊带，酸洗吊带，尼龙吊带等若干品种，广泛应用于钢厂，电厂，铁路，钢铁，码头，煤矿，风电等行业。

酸洗吊带由工业高强丙纶丝制成，适用于酸碱环境下吊装。耐酸吊装带采用国际上最优质的合成纤维（丙纶）为原料，采用国际上最先进的织造技术和设备，经过不同的缝合方式缝制而成，可根据客户需求制作4、5、6、7、8倍安全系数的吊装带，生产范围0.5t-10t，吊装带的宽度分别为4cm、6cm、8cm、10cm，亦可根据带宽来区分它们的起吊吨位。在吊装作业时，一方面对被吊物表面不会造成伤害，另外还可以在酸性极强的环境下正常工作从而保证吊装的绝对安全。本产品具有成本低、使用方便、强度高、耐磨性强等优势，已广泛用于国内外特大型钢管企业受到了他们一致好评。

扁平聚酯吊带起重吨位一览表			
工作载荷=方式系数p*额定载荷			
颜色	1根扁平吊带的起重限度	2根扁平吊带的起重限度	

	垂直吊升	栓结吊升	垂直吊升   栓结吊升   垂直吊升   栓结吊升   垂直吊升   栓结吊升								
			0-7	7-45	5-60	45	45-60	7-45	7-45	45-60	
方式系数p											
	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	
w.l.l 1t	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	
w.l.l 2t	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	1.4	1.0	2.8	2.24	2.0	
w.l.l 3t	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	2.1	1.5	4.2	3.36	3.0	
w.l.l 4t	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	2.8	2.0	5.6	4.48	4.0	
w.l.l 5t	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	3.5	2.5	7.0	5.60	5.0	
w.l.l 6t	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	4.2	3.0	8.4	6.72	6.0	
w.l.l 8t	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	5.6	4.0	11.2	8.96	8.0	
w.l.l 10t	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	7.0	5.0	14.0	11.2	10.0	
w.l.l 20t	20.0	16.0	40.0	28.0	20.0	14.0	10.0	28.0	22.4	20.0	