

预埋地脚螺栓|预埋地脚笼

产品名称	预埋地脚螺栓 预埋地脚笼
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

地脚螺栓生锈的原因

一、介质的原因。尽管有些地脚螺栓不直接与介质接触，具有腐蚀性的介质很可能被传递到地脚螺栓上，从而使地脚螺栓发生腐蚀。

二、环境的原因。如在潮湿的环境下，碳钢材料的螺栓会被腐蚀。

三、螺栓材料的原因。在设计时地脚螺栓虽然按规定选用，但往往只考虑螺栓的强度而没有考虑到在特殊条件下，地脚螺栓在使用过程中会被腐蚀，因而没有采用耐腐蚀材料如不锈钢等。

地脚螺栓防生锈的方法

一、在厂家地脚螺栓出厂时将地脚螺栓进行表面镀锌处理，镀锌可以有效的保护表面层，形成保护膜，但这种方法成本较高，对施工成本也是颇为浪费，因此一般购买地脚螺栓常为不镀锌工艺；

二、地脚螺栓存储环境的选择，应存放于通风防潮的环境中，避免接触水源，可有效的防止地脚螺栓生锈；如果空气比较潮湿可在地脚螺栓表面洒上一些废机油，形成一层保护膜，这样也会增加使用时的润滑度；

锚固螺栓和地脚螺栓是同是螺栓的一种类型，而大槽锚固件先是有螺纹的，后面改用锚带了，有时习惯也称锚固螺栓，锚带是板材，预埋后上部与筒体焊接或者在筒体上部再做个单向固定件，在低温大型储罐或LNG大型储罐上使用很多；地脚螺栓用处是固定大型机器设备的固定螺栓（大/长螺丝）一头是地锚，固定在地上一一般是浇筑地基中。一头是螺丝扣固定机器设备上的。

锚栓是用于钢构件与混凝土构件之间的连接件，如钢柱柱脚与混凝土基础间的连接、钢梁与混凝土墙体的连接等。锚栓分受力和构造配置两种，受力时仅考虑到受拉拔力，构造配置主要起安装定位作用。而设备在基础的固定方式主要是采用地脚螺栓固定连接，通过与调整垫铁配合将设备扶正持平，地脚螺栓主要承受向下的压力，调整垫铁主要起到提升的作用，调平后灌浆将设备固定在设备基础上；

它是用于固定部分静置的简单设备或辅助设备；别名加劲锚板地脚螺栓、焊接地脚螺栓、锚爪式地脚螺栓、筋板式地脚螺栓、地脚栓、地脚螺丝、地脚丝等。埋于混凝土地基中，作固定各种机器、设备的底座用。

工程概况须知首先应确定好工程具体概况，根据实际情况选择地脚螺栓的型号，一般情况下在工程装置内地脚螺栓预埋数量颇多，其主要型号可分为：型号主要为M56、M48、M42、M36、M30、M24、M20等。可根据工程实际情况进行施工前期核算。核算适用的地脚螺栓型号、具体用多少等等。另外地脚螺栓如果预埋量比较、要求也高，各类设备与构件之间是关联的，因此在设计要求与规范的误差必须没有任何偏差，否则会给构件安装带来麻烦，因此施工时操作准度甚为严格。