

塑胶毛边处理喷砂机毛刺抛光机械

产品名称	塑胶毛边处理喷砂机毛刺抛光机械
公司名称	东莞市虎门美俊喷砂器材店
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:美俊 型号:MGMB500 产地:广东东莞
公司地址	东莞市虎门镇新联社区新兴路齐贺工业园A栋1-1
联系电话	0769-82261696 13215392671

产品详情

美俊喷砂器材[热硬性塑胶毛边处理喷砂机](#)

专门为压缩及射出成型等热硬性塑料，电木，树脂类产品的毛边清理而设计的自动化之最佳机械。

毛边处理喷砂机-抛丸机

详情说明

毛边处理喷砂机,毛边机，环带式喷砂机，毛刺喷砂机，毛边抛光机，毛刺抛丸机

特征：

1.集尘机藏于机体内。

投入口，操作盘作最佳之排列，作业容易，保养简单。

2. 投射材由高速回转叶轮射出，辐射面积大，弹丸密集，制品表面，内孔，凹部，难处理部位之毛边在短时间内就能清除干净,而发挥其高效率之清扫能力。

3.产品经本机器处理后，个个漂亮并有光泽。（因本机设有特别去除灰尘之自动加湿及自动吹净装置）

4.本机械可长期连续使用，而不需更换部品，所以保养费很少，而且可以大量处理，每台机械可抵10~15人之产能，是降低成本减少人工的最佳利器。

本机是处理压缩或射出成型之热硬性塑料制品的表面毛边毛刺。

磨料喷出是自给式投射装置，集合机箱、环带输送装置、集尘装置等组合为一体，是一种外观简洁，不

占空间，效率又高的喷洗机。投射材（塑胶粒）经由高速回转的叶轮投射在制品上，对于片状的毛边及凹部或孔内的毛边，均能在短时间内去除。投射力量之大小，可在控制面板上的变频器键盘调整适当的回转数。

喷洗室为环带输送机构成，室内全部铺设橡皮。投入的制品在环带正转搅拌的同时，藉由高速甩出之投射材撞击而达到均一去除毛边的效果。

被投射出的投射材，经由精巧的循环系统，可连续不断的使用，粉状毛边及较细小的投射材被集尘机吸引捕集，而较大的毛边则被筛网过滤出来。

吸入管的中间，设有加湿用之喷嘴。适量的湿气可更加强喷洗效果，防止尘埃附着，并可增加投射材之寿命。

操作注意事项：1. 制品处理时间，依处理量、形状、投射材而异，调整方法为叶轮回转速在45~60HZ（2250~3600R.P.M）之间，调整到最佳的投射时间，一般约八分钟。

2. 各部耐磨耗橡皮为可燃性（燃点约300。C），请隔绝烟火。

3. 作业开始前，请确认各门是否完全关闭，特别是喷洗运转中绝对不可以打开操作门。4. 运转中投射材会慢慢消耗，叶轮投射量会逐渐减少，应时常由前门检窗口检查，或由投射电流表之电流值比较得知，如减少时请适量补充。5. 运转中如有异常声音或轴承、马达过热等现象发生时，应立即停机检查，在进行维护保养时，应关闭电源确保安全。

6. 作业开始前或作业完毕后，应检查各部状况如有磨耗情形，请即修理更换之。

7. 加湿用水桶之水量，应每日检查，不足时请适量补充。

8. 每日操作后，请停机摇动机箱左侧手柄数下，以振落尘管内粉尘。

9. 每日操作后，请清理废屑及粉尘。

10. 橡皮环带如有偏移或打滑时，请微量调整机箱两侧的调节螺丝。11. 制品喷洗前，请筛检，并取出射出口棒等杂物，再行投入喷洗，才不致刮伤环带，方可延长环带之寿命。12. 环带输送机有安全梢装置，如果环带被卡住时，安全梢会自动切断，环带立即停止转动，而不致损害到机械，请将卡住之物品取出，再卸下链条盖，更换新的安全梢。13. 链条、轴承、请每月加润滑油脂2次。

14. 门部海棉条使用磨损后，请更换新品。

15. 静电消除用喷嘴，若阻塞时，请用鬃刷、竹签、塑胶针清理，切勿使用金属制的通针。

16. 使用完毕后，请关闭总开关。运转准备机械设置好后，请依下列各项逐一准备：

1. 接上主电源。（请遵照P11电源接线图所示接线）

2. 接上压缩空气源。（喷咀吹气压力为0.5kg/cm²以内）3. 备妥水桶，并请加入清净的水或抗静电液。

4. 由正面的下部门内取出盖子再投入投射材。（标准投入为10kg）

5. 设定加湿时间之定时器T4（依喷嘴孔径大小而定，计有 1.1mm, 0.71mm, 0.51mm三种：
大孔径 1.1mm,开1秒关15秒.中孔径 0.71mm,开1秒关12秒,小孔径 0.51mm,开1秒关10秒）

6. 设定投射时间之定时器T3（设定参考为8分钟）。

7. 设定终了警报等待时间之定时器T5（设定参考为2分钟）。

8. 设定终了警报时间之定时器TR（设定参考为1秒钟）。

9. 启动各驱动部，确认马达之回转方向（确认环带正转即可）。确认方法：按下环带正转开关，环带应向机器内侧转动。否则，请将主电源中R.S.T.三线中任何二条线位置相互对调即可。

以上各项工作完毕后，请依照次页操作注意事项及操作顺序启动。

备注：1. 机械设置须考虑操作空间及保养空间。2. 若喷洗较特殊材质之制品，例如：加纤维之电木粉、尿素、工程塑胶等制品。因容易产生静电，请使用抗静电液，可消除静电使制品表面更加清洁漂亮。

公司恪守“技术领先,质量兴厂”的企业理念,以“诚信求实”为经营之本,为您提供优质的产品,优良的服务。

可按客户需要定制非标准型号的机器!!!