

外墙外保温板河北外墙外保温板外墙外保温板厂家

产品名称	外墙外保温板河北外墙外保温板外墙外保温板厂家
公司名称	河北圣达节能建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区长安西路路南、西环路东侧（圣春冀暖散热器有限公司院内）
联系电话	0318-8626161 15233287785

产品详情

外墙外保温板@武汉外墙外保温板@外墙外保温板厂家，

不同住宅对建筑外墙保温装饰一体板的使用要求住宅建筑应符合下列规定：

- 1.高度大于等于100m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级。
- 2.高度大于等于60m小于100m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每层应设置水平防火隔离带。
- 3.高度大于等于24m小于60m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每三层应设置水平防火隔离带。

其他民用建筑应符合以下规定：

- 1.高度大于等于50m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级。
- 2.高度大于等于24m小于50m的建筑，其保温材料的燃烧后性能不应低于B1级。其中，当采用B1级保温材料时，每两层应设置水平防火隔离带。
- 3.高度小于24m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中，当采用B2级保温材料时，每层应设置水平防火隔离带。防护层应采用不燃或难燃材料做防火层，防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm. 防火隔离带 按本规定需要设置防火隔离带时，防火隔离带应采用A1(A)级保温材料沿窗口上沿位置与基层墙面全面积粘贴，高度宜与保温装饰一体板的宽度一致，且应不小于300mm,竖缝填缝材料应采用A1(A)级同质材料。

防火隔离措施保温装饰一体板使用可燃保温材料时，当保温材料表面及侧面均采用玻纤网格布增强聚合物砂浆或其它无机非金属材料防护层包裹(防护层厚度不小于3mm)等防火处理措施后可适当提高其燃烧性能等级。