

钢结构拉条|镀锌拉条厂家

产品名称	钢结构拉条 镀锌拉条厂家
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

邯郸市永睿紧固件有限公司主要经营钢结构拉条，支持钢结构拉条批发，钢结构拉条厂家直销，拉条，钢结构拉条专业供应商-邯郸市永睿紧固件销售有限公司专注于钢结构拉条加工生产多年，我们的钢结构拉条产品深受新老客户喜爱！

钢结构拉条是钢结构建筑的构件之一，其作用主要用来调节、控制相邻两根檩条稳定性，一般用直径12的圆钢制作，特殊用途有使用14和16的圆钢，有斜拉条，直拉条之分。拉条起承受檩条侧向力、减小檩条侧向变形的作用。同时，钢结构拉条还可作为檩条的侧向支撑，减小檩条的计算长度。其作用很容易理解，但拉条力的传递却往往被忽视。

直拉条一般用12的圆钢制作而成，分为两种，一种是直径11.8的圆钢，两头车成直径10.6粗，然后搓牙，另一种是用直径10.6的圆钢直接

钢结构拉条中拉条用什么材料：钢结构中拉条用圆钢的较多。圆钢指的是实心长条钢材且截面为圆形。圆钢规格以直径表示，单位毫米(mm),如“50mm”表示直径为50毫米的圆钢。钢结构是主要由钢制材料组成，是建筑结构类型之一。结构构件组成主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等，各部件或构件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且施工简便，广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域

系杆基本出线在门式结构中，图纸上字母缩写为XG，规格一般为114的圆管，作用是连接每榀门架；拉条的字母缩写为T，规格一般为12的圆钢，作用是将整个屋面檩条连成整体套管也是圆管，套管是屋面有斜拉条处的直拉条增加套管

斜拉条是放在屋面檩条或者墙面墙梁之间的，用来增加檩条或墙梁的侧向刚度的。一般使用光圆钢筋来制作。隅撑是连接屋面承重钢梁和屋面檩条，或者连接承重钢柱和墙面墙梁的，用来增加钢梁钢柱平面外的稳定性的。一般使用角钢来制作。

根据GB50017—2003钢结构设计规范规定，问题中钢结构施工图中拉条 14指的应该是圆孔径14mm，m12指的是两端12mm的螺纹孔用来紧固。