

道康宁3145大支 密封硅胶

产品名称	道康宁3145大支 密封硅胶
公司名称	深圳市英美特科技有限公司
价格	390.00/支
规格参数	品牌:道康宁 型号:3145 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园径村158号5楼
联系电话	13534253089 13534253089

产品详情

道康宁硅胶3145

品牌：道康宁

规格：305ML

材质：硅胶

产地：美国

详细信息：

道康宁硅胶3145是透明、单组分的密封胶，无需混合；室温湿气固化，无需烘炉；无需溶剂，无需通风；道康宁3145固化可以通过加热来提高速度，以便提高在线处理速度；涂敷之后不流动；Mil Spec A-4 6146 QPL（合格产品名录）；道康宁3145高抗拉强度；延伸率高，可缓冲振动/机械冲击，降低应力

道康宁3145技术参数：

规格制定者：该数据不用于规格指定，制定本产品规格前，请联络您当地的道康宁销售办事处。

CTM	ASTM	性质 供货时 外面	单位	数值
0176				不流动液体

0097B	D1475	颜色		透明
0095		比重	G/ml	1.1
		表干时间	分钟	55
		固化时间	小时	48
		机械性能，在温度为25 且相对湿度为50 %时，3天固化		
0099	D2240	硬度，肖氏		45A
		拉伸强度	PSI	940
		温度范围		- 45~200
		固化后电气性能		
		绝缘强度	伏/密耳	500
		绝缘率 (100Hz,100k Hz)		2.83
		耗散 (介质耗角) (100Hz)		< 0.001
		耗散 (介质耗角) (100kHz)		= 0.001
0112	D150	体积电阻率	Ohm.cm	4.4X10 ¹⁴

1、挤出率：0.62MPa时管口径为3.2mm。

2、CTM：公司测试方法。

3、ASTM：美国实验与材料协会。

道康宁3145典型应用：

- 1、密封开口模块和外壳；
- 2、对各组件增加机械稳定性；
- 3、线路板上的组件安装；
- 4、密封电缆和电子导线的内部和外沿；
- 5、轭组件。