

# SS-QC4-B-200 世伟洛克大量现货

产品名称	SS-QC4-B-200 世伟洛克大量现货
公司名称	上海良泽阀门有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:美国世伟洛克SWAGelok阀门 型号:SS-QC4-B-200 产地:美国
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪南路86号21幢1015室
联系电话	021-31261109

## 产品详情

SS-QC4-B-200 美国世伟洛克swagelok快速接头保税区仓库大量现货

常用型号：

SS-QC4-B-200

SS-QC4-B-400

SS-QC6-B-600

SS-QC8-B-810

SS-QC4-B-6M0

SS-QC6-B-10M0

SS-QC8-B-12M0

SS-QC4-B-200 美国世伟洛克swagelok快速接头保税区仓库大量现货

SS-QC4-B-200 不锈钢 仪表快速接头 管体, 0.08 Cv, 1/8 in. 世伟洛克卡套管接头	机体材料	316不锈钢
	连接1规格	1/8 in.
	连接1类型	世伟洛克 卡套管接头
	夹气	0.3 cm <sup>3</sup>

本体阀选购件	标准型本体阀
润滑剂	Dow Corning 111
O 型圈	碳氟 FKM
漆	无漆选项
最高温度时连接的 压力额定值	250 PSIG @ 400 ° F /17.2 BAR @ 204 ° C
室温时连接的 压力额定值	3000 PSIG @ 70 ° F /206 BAR @ 21 ° C
室温时断开的 压力额定值	250 PSIG @ 70 ° F /17.2 BAR @ 21 ° C
压力/温度_额 定值（连接和 断开）	250 PSIG @ 70 ° F /17.2 BAR @ 21 ° C
系列 Size	仪表快速接头 1/4 in.
套管	标准套管
溢出	0.3 cm <sup>3</sup>
Spring	标准弹簧
测试	0.3 cm <sup>3</sup>
UNSPSC (SWG01)	31163101
流量系数	0.08 - 与 DESO 阀杆连接时， 0.08 - 与 SESO 阀杆连接时
清洁工艺	标准清洁和包 装规范 (SC-10)
舱壁	無附壁
配置	本体
eClass (4.1)	37110302
eClass (5.1.4)	37110302
eClass (6.0)	37020500
eClass (6.1)	37020500
UNSPSC (10.0)	27121701
UNSPSC (11.0501)	27121701
UNSPSC (13.0601)	27121701
UNSPSC (15.1)	27121701
UNSPSC (17.1001)	31160000
UNSPSC (4.03)	31163101
UNSPSC	401753AN

(PGE)

安全的产品选择：

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意：

切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

SS-QC4-B-200 美国世伟洛克swagelok快速接头保税区仓库大量现货